

SDF20ZL2开关状态模拟指示仪

产品名称	SDF20ZL2开关状态模拟指示仪
公司名称	江西沈电电力科技有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:江西沈电 型号:SDF20ZL2 产地:江西
公司地址	江西省上饶经济技术开发区兴业大道95号
联系电话	13717179210 13587777219

产品详情

开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示，高压带电显示，自动温湿度控制，人体感应自动照明，语音提示，电参数测量及RS485通讯接口等众多功能，集操作、显示于一体。

开关状态指示仪：SDF20ZL1

开关状态指示仪：SDF20ZL2

开关柜智能操显装置：SDF20CL3

开关柜智能操显装置：SDF20CS3

开关柜智能操显装置：SDF20CY3

开关柜智能操显装置：SDF20CY3E

开关柜智能操显装置：SDF20CY3T

开关柜智能操显装置：SDF20CYET

产品特点

1、动态模拟图：

根据用户的一次接线方案、电压等级(35KV为黄色、10KV为绛红色、6KV为蓝色)制作面膜，将断点部分(

如断路器、手车位置、接地开关、储能等处)用动态指示模块显示，构成实时动态指示，从而带给操作者更直观、更丰富、更准确的状态信息，显示如下：

分闸(或回路)显示； 合闸(或回路)显示； 接地显示； 储能显示； 工作位置显示； 试验位置显示。

2、语音提示：

断路器合闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置时,语音提示“请分断路器”；

接地开关合闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置时，语音提示“请分接地刀”； 断路器合闸状态，接地开关合闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置，语音提示“请分断路器接地刀”； 当柜体主回路送电时，柜前有人停留，语音提示“本柜主回路已带电”（带人体感应探头的产品有此功能）。

3、操作功能：

温湿度控制； 分合闸； 储能； 远方/就地； 照明操作。

4、带电显示功能：

LED启辉电压(KV)：额定相电压 × 0.15-0.65；

闭锁启控电压(KV)：额定相电压 × 0.65以上；

当三相同时带电时，闭锁解除灯亮，启动电磁锁动作。

注意:

带电传感器我公司可配套供应，如果用户自备CG系列传感器，输出短路电源必须达到 $220\mu\text{A} \pm 10\%$ 。

5、温湿度模拟控制功能：

可带1-2路温湿度控制，当环境湿度 85%RH是启动加热；湿度 75%RH时，退出加热。当环境温度 38 时，加热无条件退出；加热器断线时有灯亮。

6、温湿度数字显示及控制功能：

可带1-2路温湿度传感器及输出接点,可显示现场的温湿度数值,并且用户可根据需要自行设置加热/除湿输出的上下限,当环境温度 30 时。无条件退出加热，防止过热损伤。

7、触头、电缆搭接头测温功能：

可在线测量触头、电缆搭接头温度，量程：-20 至125 ，精度 ± 2 。

8、人体感应探头：

当有人站在柜前停留时,自动启动柜内照明、液晶屏背光、送电时带有语音提示，操作者离开后，自动停止。

9、通讯功能(该功能为选配)：RS485接口具有远方通讯功能。

