

# MABS 韩国LG TR557I 高透明ABS

产品名称	MABS 韩国LG TR557I 高透明ABS
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	16100.00/吨
规格参数	型号:TR557I 特性:高透明/高透光/高抗冲击 用途:电气/电子应用领域,玩具等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

MABS 韩国LG TR557I 高透明ABS是一种在电气/电子应用领域及玩具等领域应用广泛的高透明ABS材料。以下将从多个角度详细描述该产品的特点和用途。

型号: TR557I

TR557I是MABS韩国LG旗下的一款高透明ABS型号。其制造过程中采用了先进的技术，确保了产品的优良品质和高可靠性。该型号不仅具有高透明性，还具备高透光度和高抗冲击性。

特性: 高透明/高透光/高抗冲击

韩国LG TR557I 高透明ABS的特点就在于其高透明性。通过使用该材料制作的产品，可以获得优质的透明效果，使其在外观上更加吸引人。，TR557I还具备高透光度，可以确保光线的良好透过性，提供更好的视觉体验。此外，该材料还具备高抗冲击性，能够在遭受冲击时有效保护产品，延长其使用寿命。

用途: 电气/电子应用领域, 玩具等

MABS韩国LG TR557I 高透明ABS广泛应用于电气/电子应用领域。其优异的透明性和透光度使其成为制作电子产品外壳、显示屏保护板等的理想材料。，该材料也可用于玩具制造，制作出透明、亮丽的玩具产品，增加其吸引力。除此之外，TR557I还可用于其他需要高透明性和高抗冲击性的领域，如汽车零部件制造、家具制作等。

物性参数表：MABS 韩国LG TR557I

其他细节和知识

MABS 韩国LG TR557I 高透明ABS的密度为1.09g/cm。

产品的牌号标记通常位于材料的侧面或底部。

为了保证产品的质量和稳定性，建议在选择合适型号和特性的，合理设置注塑工艺参数。

韩国LG化学ABS产品：ABS AF-302G耐气候影响性能良好，阻燃性能V0，熔体流动速率:50g/10min。ABS AF-303一般目的，阻燃性能，熔体流动速率:50g/10min。ABS AF-303S抗撞击性良好，良好的流动性，阻燃性能，熔体流动速率:60g/10min。ABS AF-305L抗紫外线，外观良好，耐热高，阻燃V0，熔体流动速率:40g/10min。ABS AF-308抗紫外线性良好，耐热性高，阻燃性高，熔体流动速率:40g/10min。ABS AF-310抗撞击性良好，阻燃V0，熔体流动速率:50g/10min。ABS AF-312A防火级高流动，熔体流动速率:52g/10min。ABS AF-312B阻燃性能，熔体流动速率:53g/10min。ABS AF-312C阻燃性，熔体流动速率:50g/10min。ABS AF-325流动性高，阻燃性能V0，熔体流动速率:50g/10min。ABS AF-335耐气候影响性能良好，阻燃V0，熔体流动速率:55g/10min。ABS AF-342F流动性高，阻燃性能V0，熔体流动速率:60g/10min。ABS AF-342T抗撞击性高，阻燃性V0，熔体流动速率:40g/10min。ABS AF-348耐气候性能良好，耐热高，阻燃V2，熔体流动速率:40g/10min。ABS AF-360C流动性高，阻燃性能，重要参数：熔体流动速率:40g/10min。ABS AF-360S流动性低，挤出成型，阻燃性V0，熔体流动速率:6.0g/10min。ABS HF-350抗撞击性良好，流动性高，熔体流动速率:35g/10min。ABS HF-350U高流动性，耐候性良好，熔体流动速率:45g/10min。ABS HF-380高强度，流动性高，熔体流动速率:35g/10min。ABS HF-380U流动性高，耐气候影响性能良好，熔体流动速率:43g/10min。ABS HI-100H超高韧性，抗撞击性高，熔体流动速率:10g/10min。ABS HI-100K抗撞击性良好，可加工性良好，熔体流动速率:15g/10min。ABS HI-100X抗撞击性良好，良好的柔韧性，熔体流动速率:17g/10min。ABS HI-121H抗撞击性良好，熔体流动速率:20g/10min。ABS HI-121U耐气候影响性能良好，熔体流动速率:22g/10min。ABS MP-211可电镀，熔体流动速率:19g/10min。ABS XG-568C高光泽，抗划伤性高，流动性高，熔体流动速率:20g/10min。ABS XG-569C高光泽，抗划伤性高，熔体流动速率:12g/10min。ABS XG-570高光泽，抗划伤性高，流动性高，熔体流动速率:22g/10min。ABS GP-2100：10%玻纤，熔体流动速率:4.2g/10min。ABS GP-2200：20%玻纤，熔体流动速率:2.5g/10min。ABS GP-2300：30%玻纤，尺寸稳定性良好，耐热性高，刚性高，熔体流动速率:2.3g/10min。ABS GP-2305：30%玻纤，尺寸稳定性良好，刚性高，耐热性高。ABS TR-557抗冲击性，加工性良好，熔体流动速率:23g/10min。ABS TR-557I抗撞击性高，可加工性良好，熔体流动速率:20g/10min。ABS TR-558A一般目的，熔体流动速率:25g/10min。ABS TR-558AI高刚性，可加工性良好，抗撞击性高，良好的强度，熔体流动速率:2.2g/10min。

通过使用MABS 韩国LG TR557I 高透明ABS，您将获得一种高透明性、高透光度和高抗冲击性的优质材料。无论是在电气/电子应用领域还是玩具制造中，该材料都可以为您的产品增添独特的外观和良好的使用体验。选择景亿塑胶有限公司，我们将为您提供高品质的产品和专业的服务。