

## 表冷器挡水板（组合式空调机组配套使用产品）

产品名称	表冷器挡水板（组合式空调机组配套使用产品）
公司名称	靖江市双虎空调设备厂
价格	460.00/台
规格参数	原理:聚结脱水法 用途:气液分离 适用对象:空气
公司地址	靖江市孤山镇土桥村关东1号（住所）
联系电话	86-0523-88970138 13952623780

## 产品详情

1：挡水板是中央空调末端装置的一个重要部件，它与中央空调相配套，作汽水分离功能。一般用在表冷器后，

2：可供系列品种有以玻璃钢、不锈钢、铝合金、abs、镀锌板为材质的波纹多棱挡水板和导流板。

3：本产品适用纺织、化纤、冶金、机械、医药、电子、环保除尘、商场、宾馆的中央空调器。

4：挡水板是空调室的关键部件，在高低风速下均可使用。可采用玻璃钢材料或pvc材料，具有阻力小、重量轻、强度高、耐腐蚀、耐老化、水气分离效果好，清洗方便、经久耐用特点。

5：js波型挡水板以pvc树脂为主的pvc挡水板，保持挡水板适宜的刚性，抗冲击性，抗老化，耐腐蚀防火等优点。

连续挤塑成型，成功地保持了挡水板的密度和精确的几何尺寸，可任意确定挡水板的长度。

6：pvc挡水板可在90 --25 的环境中连续正常工作。

挡水板的外框一般采用镀锌板外框，也可采用不锈钢外框，客户自定。

挡水板					
p	片距	27mm29mm	a	片距	22mm25mm27mm
	宽度	155mm ± 2mm		宽度	145mm ± 2mm
v	板厚	1.9mm	b	板厚	1mm
c			s		

玻 璃 钢	片距	25mm27mm29mm	铝 合 金	片距	27mm30mm32mm
	宽度	150mm ± 2mm		宽度	155mm ± 1mm
	板厚	1mm		板厚	1.0mm

"表冷器挡水板（组合式空调机组配套使用产品）"的处理能力为很好，产品用途是空气的汽液分离，原理为聚结脱水法，有效过滤面积是3（m<sup>2</sup>），设备重量为120（Kg），样式是厢式，型号为JS，适用对象性质是弱腐蚀性，适用对象为空气，规格是1400\*1200，适用范围为化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,水处理,电镀,冶金,染料,纺织,其他，用途是气液分离，品牌为双虎，产品类型是全新，性能为其他，外形尺寸是2000（mm），滤料类型为ABS