V滤池 高效纤维束滤池 河南新浪纤维滤池安装

产品名称	V滤池 高效纤维束滤池 河南新浪纤维滤池安装
公司名称	郑州新浪环保材料设备有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	原理:吸附法 用途:固液分离 适用对象:水
公司地址	巩义市孝站路（0106河南省粮食储备库内）
联系电话	0371-69571880 13903857153

产品详情

高效纤维滤池

郑州新浪环保公司新近研发的高效纤维滤池，是一种全新的重力式滤池。纤维滤池采用了一种新型的纤维束软填料作为滤元，其滤料直径可达几十微米甚至几微米，具有比表面积大，过滤阻力小等优点。微小的滤料直径，极大地增加了滤料的比面积和表面自由能，增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力，从而提高了过滤效率和截污容量。

为充分发挥纤维滤料的特长，在滤池内设有纤维密度调节装置。设备运行时，通过纤维密度调节装置向滤层加压，使滤层孔隙沿水流方向逐渐减小，实现了理想的深层过滤。当滤层被污染需要清洗再生时，纤维密度调节装置将滤层放松，使滤料恢复自由状态，即可用水方便进行清洗。对滤料的清洗采用气-水混合擦洗的工艺，可有效地恢复滤元的过滤性能。该设备具有以下特点：

过滤精度高：水中悬浮物的去除率可接近100%，对细菌、病毒、大分子有机物、胶体、铁等杂质有明显的去除作用。

过滤速度快：一般为20-30m/h，是传统滤池的3倍以上。

截污容量大：一般为5～15kg/m3，是传统滤池的2-4倍以上。

可调性强：过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要随意调节。

占地面积小：占地面积为传统滤池的1/3以下。

吨水造价低：吨水造价远低于传统滤池。

自耗水量低：仅为周期制水量的1左右，可用原水进行反洗。

不需要更换滤元：滤元被污染后可方便地进行清洗，恢复过滤性能。

我公司是集专业设计、生产和施工为一体的专业生产高效纤维滤池所需成套设备的厂家。质量过硬、价格合理、纤维滤元保用十年。主要用于污水厂、自来水厂、钢厂、电厂、中水回用系统等。

欢迎来电、来人到我公司咨询考察，我们将派专业的工程师团队，给您提供更经济完美的方案。

"供应V滤池 高效纤维束滤池 河南新浪纤维滤池安装13903857153"的处理能力为省部乙级，原理是吸附法，有效过滤面积为客户需要（m2），设备重量是客户需要（Kg），样式为成套设备，型号是XL-04，适用对象性质为弱腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，适用对象是水，适用范围为化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，用途是固液分离，品牌为新浪，产品类型是全新，性能为精密过滤，外形尺寸是客户需要（mm），滤料类型为纤维