

杭州诺恩台式硬度计/ HR-150A型手动洛氏硬度计

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 杭州诺恩台式硬度计/ HR-150A型手动洛氏硬度计 |
| 公司名称 | 杭州诺恩精密仪器设备有限公司 |
| 价格 | 4200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海 型号:hr-150a 产品类型:洛氏硬度计 |
| 公司地址 | 中国 浙江 杭州市 萧山区通惠北路378号 |
| 联系电话 | 0086 0571 82832895 18958155757 |

产品详情

杠杆加荷、手动操作、可靠耐用

主要特点：

连续三届获试验机行业国家最高质量奖——国优银质奖；

手动洛氏硬度计，精确、可靠、耐用，测试效率高；

表盘直接读数，hra、hrb、hrc标尺；

可选配洛氏的其它标尺；

精密油压缓冲器，加载速度可调；

机械手动测试过程，无需电气控制；

广泛适用于生产现场中的品质监控，工作环境适应性强；

精度符合gb/t230.2 iso 6508-2和美国astm e18。

应用范围：

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；

应用范围广，适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量；

曲面测量稳定可靠。

主要技术规格：

测量范围：20-88hra，20-100hrb，20-70hrc

试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）

试样允许最大高度：170毫米

压头中心至机壁距离：135毫米

硬度分辨率：0.5hr

外形尺寸：466 x 238 x 630毫米

重量：约65千克

主要附件

大平试台：1个 金刚石圆锥压头：1只

小平试台：1个 1/16”钢球压头：1只

v形试台：1个 标准洛氏硬度块：5块

"杭州诺恩现货供应台式硬度计/HR-150A型手动洛氏硬度计"的重量为75（kg），试验力是1471（N），型号为HR-150A，产品类型是洛氏硬度计，品牌为上海，加工定制是否，测量范围为20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC，允许最大高度是170（mm）