

信誉供应HR-150A手动洛氏硬度计 HRC洛氏硬度计

产品名称	信誉供应HR-150A手动洛氏硬度计 HRC洛氏硬度计
公司名称	常州三丰仪器科技有限公司
价格	3450.00/台
规格参数	品牌:三丰 型号:hr-150a 产品类型:洛氏硬度计
公司地址	天宁区中吴雅苑11-8号
联系电话	13775039823

产品详情

hr-150a型手动洛氏硬度计是一种机械式手动测试，无电器装置的普及型洛氏硬度计，具有良好的经济性和应用广泛，操作简便等特点。

适用范围淬火钢，调质、退火钢，冷硬铸件，可锻铸件，铝合金，铜，轴承钢等。

技术数据（technical specifications）

一简介

1 硬度是材料机械性能的重要指标之一，而硬度试验则是判断金属材料或零件质量的重要手段。由于金属硬度与其他机械性能有相互对应关系，因此,大多数金属材料可以通过测定硬度近似地推算出其他机械性能如蠕变和磨损等。

2 手动洛氏硬度计是一种普及型的洛氏硬度测试仪器。适用于材料的洛氏硬度试验。其施加试验力的速度通过缓冲器来调节，试验力变换通过变荷手轮的旋转获得，本仪器操作简便，性能稳定，使用广泛。

二硬度计的技术参数

1 初试验力：98.07n(10kg) 允差 ± 2.0%

2 总试验力：588.4n(60kg)、980.7n(100kg)、1471n(150kg)

3 压头规格：

3.1 金刚石洛氏压头

3.2 1.5875mm球压头

4 被测试件允许最大高度：180mm

5 压头中心到机身距离：165mm

6 硬度计外形尺寸（长×宽×高）520×240×700（mm）

7 仪器重量约：80kg

8 硬度计示值允许误差（表1） 表1

硬度标尺	标准块的硬度范围	示值最大允许误差
hra	(20 ~ 75)hra	± 2hra
	(> 75 ~ 88)hra	± 1.5hra
hrb	(20 ~ 45)hrb	± 4hrb
	(> 45 ~ 80)hrb	± 3hrb
	(> 80 ~ 100)hrb	± 2hrb
hrc	(20 ~ 70)hrc	± 1.5hrc
hrd	(40 ~ 70)hrd	± 2hrd
	(> 70 ~ 77)hrd	± 1.5hrd
hre	(70 ~ 90)hre	± 2.5hre
	(> 90 ~ 100)hre	± 2hre
hrf	(60 ~ 90)hrf	± 3hrf
	(> 90 ~ 100)hrf	± 2hrf
hrg	(30 ~ 50)hrg	± 6hrg
	(> 50 ~ 75)hrg	± 4.5hrg
	(> 75 ~ 94)hrg	± 3hrg
hrh	(80 ~ 100)hrh	± 2hrh
hrk	(40 ~ 60)hrk	± 4hrk
	(> 60 ~ 80)hrk	± 3hrk
	(> 80 ~ 100)hrk	± 2hrk

专业销售国内外各种计量检测设备

硬度计类：洛氏布氏维氏里氏韦氏多用硬度计 便携式硬度计配件

无损检测类：气动量仪 粗糙度仪 超声、磁粉探伤仪 镀层测厚仪 三坐标

刀具预调仪 圆度仪 测高仪 轮廓仪 超声波测厚仪 万能测长仪

光学类：工具显微镜 影像测量仪 投影仪 显微镜 色差仪 分光光度计

力学类：扭力扳手 推拉力计 拉力试验机 万能试验机 扭转冲击试验机

打标类：气动打标机 电腐蚀、激光打标机 喷码机 电刻机 打码机及配件

电子衡器类：分析天平 电子秤计重计数 电子精密天平 电子台秤 吊钩称

元素分析类：光谱仪 多元素分析仪 碳硫分析仪 看谱镜 铁水碳硅分析仪

金相理化分析：金相显微镜 金相软件耗材 抛光机 磨抛机 镶嵌机 切割机

电线电缆设备 仪表 电学、电工系列、实验室仪器、稳压电源eps ups等

联系人：黄文杰

q q：304764777

电 话：13809076507

e mail：huang930806@163.com

m s n: huang304764777@live.cn

常州三丰仪器科技有限公司是一家专业经销批发金相显微镜、拉力试验机、超声波探伤仪、元素分析仪、投影仪、影像仪、三坐标、几何测量与金相分析环境设备的有限责任公司。本公司经营的金相显微镜、超声波探伤仪、元素分析仪、二次元投影仪、影像仪、三坐标、几何测量与金相分析环境设备畅销消费市场。享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。经销的金相显微镜、拉力试验机、元素分析仪、二次元投影仪、影像仪、三坐标、几何测量与金相分析环境设备品种齐全、价格合理。三丰仪器科技有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得

。

"【信誉厂家】供应正品HR-150A手动洛氏硬度计 HRC洛氏硬度计"的重量为65 (kg) ，试验力是588.4、980.7、1471 (N) ，型号为HR-150A，产品类型是洛氏硬度计，品牌为上海，加工定制是是，外形尺寸为520 × 240 × 700 (mm) ，测量范围是20-88HRA，允许最大高度为170 (mm)