

## 德国振动耐磨试验机,中,可开17%增值税,质量保证

产品名称	德国振动耐磨试验机,中,可开17%增值税,质量保证
公司名称	东莞市正蓝精密仪器有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:德国roseler 型号:r180/530
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市南城区袁屋边莞太路307号
联系电话	86-076923035376 13018691589

## 产品详情

<p>产品名称:振动耐磨试验机</p> <p>详细介绍:</p> <p>德国rosler振动耐磨试验机</p> <p>nokia指定专用的手机表面涂层耐磨擦试验机.用于测试手机之外壳耐磨性.</p> <p>nokia指定专用振动耐磨试验机的详细说明:通过将产品放进彩色石子和药水混合的特殊液体中,进行振动磨擦,测试产品的耐磨擦性能.型号:trough vibrator r180/530 te-30</p> <p>主机:trough vibrator r180/530 te-30(内置switch unit e51-0,65和metering unit d1-4)配套辅料:1.绿色磨粒rkk 15p 25kg2.黄色磨粒rkf 10k 75kg3.测试药水fc120 30kg</p> <p>制造商:德国rosler</p> <p>m03d06kp1rosler trough vibrator r 180/530 te-30processing trough:处理槽a. stable, vibration resistant weldment with special ribbing专用加强筋做的,稳定的,防振的焊件b. stress-free annealed welding construction无应力的退火焊接结构c. lining of the processing trough:hot-casted polyurethane处理槽里的衬套是热铸的聚亚安酯(一种在韧性上差别很大的树脂,用于坚固的抗化学物质涂面、黏合剂和泡沫中)d. thickness:10mm厚度: 10mme. dimensions of the trough: d: 180mm l:530mm槽的尺寸:深: 180mm长: 530mm</p> <p>machine frame:机器的框架a. stable weldment with seat for the trough带支座的槽,稳定的焊件b. processing trough situated on helical springs处理槽位于螺旋状的弹簧上machine drive:机器的驱动a. drive by 1 electric motors</p>	
--	--

situated under the trough 位于槽下的一个电动马达来驱动b. power: 1x0.65kw功率: 1x0.65kw  
c. speed: 3000rpm转速: 3000rpm  
d. voltage: 230/400 v. 3ph n/pe. 50hz电压: 230/400 v. 3ph n/pe. 50hz  
e. hc2203100switch unit e51-0.65开关部分  
f. designed for the vibro-finishing process  
g. a. combined on/off-main switch 组合的打开关闭主开关  
b. on/off tip button for processing speed 对处理速度有打开关闭末端按钮  
c. overload protection for processing speed 对处理速度有过载保护  
d. timer for processing time 对处理时间有定时器  
e. connection possibility for the metering unit 对测量部分有连接可能性  
f. triggering of a driver motor 由驱动器马达触发  
g. coloration: ral 7032 pebble grey 着色: ral 7032卵石灰白  
h. standard operation voltage: 400/230 v. 50hz, 3ph n/pe 标准运转电压: 400/230 v. 50hz, 3ph n/pe  
i. standard control voltage: 230v 50hz 标准控制电压: 230v 50hz  
j. degree of protection: ip 54 保护等级: ip 54  
k. ambience temperature +5 up to +40 deg. celsius 周围环境温度: 摄氏+5 ~ +40 °

m1601008metering unit d1-4 测量部分 d1-4a. for dosing weter-compound mixtrue  
b. dosing quantity can be stepless adjusted from 0-4 l/h 定量给料量在0-4 l/h范围内能被无级

"供应德国振动耐磨试验机,厂家热销中,可开17%增值税,质量保证"的型号为R180/530,磨擦频率是3000转/分,机台尺寸为180\*530(mm),品牌是德国ROSELER,加工定制为是,测量行程是见说明(mm),测量范围为手机