

球团矿转鼓指数试验机_烧结和球团转鼓试验机_烧结转鼓试验机

产品名称	球团矿转鼓指数试验机_烧结和球团转鼓试验机_烧结转鼓试验机
公司名称	鹤壁市冶金机械设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:天马 型号:sqzg-4
公司地址	淇滨区卫河路中段九号
联系电话	0392-2625710

产品详情

烧结球团转鼓指数如何测量

烧结球团转鼓指数是衡量烧结球团矿的重要质量指标。鹤壁冶金机械仪器设备公司0392-3280188生产的烧结、球团矿转鼓，是测定烧结矿和球团矿转鼓指数和抗磨指数测定的专用设备。用以检验烧结矿和球团矿的抗冲击性和耐磨性。是高炉用烧结矿和球团矿，检验常温下的机械强度。公司还供应mk m-2000型米库姆转鼓机，按gb/t2006-94《冶金焦炭机械强度的测量方法》规定的技术要求设计制造的。主要用于测定焦炭机械强度，焦炭试样的抗碎强度和耐磨强度。

本转鼓按照国标gb8209--87《烧结矿和球团矿转鼓强度的测定方法》的要求设计制造。设备设计新颖，结构合理，维修方便，操作简单。是烧结矿和球团矿转鼓指数和抗磨指数测定的必备设备。本机有三种机型，无序号的为普通型、a型为封闭型、b型为环保型，可供用户选择。

烧结和球团转鼓试验机主要技术数据：

转鼓直径：1000mm、

转鼓长度：500mm、

功率：1.5kw、

转鼓速度：25r/min、

预置转数：200 转、

尺寸：1300x1300x1700mm、

整机重量：860 kg

可配套鼓前分组机械筛，鼓后机械筛，手工筛。

sqq--8烧结鼓前分组机械筛：

鼓前一、二机械筛，是配合烧结和球团转鼓使用的机械设备，适用于烧结和球团矿化验。是替代手工筛，减轻劳动强度，提高检测准确性，消除人为误差的理想设备，此筛结构紧凑，操作方便，运行可靠，其技术性能已经纳入国标（gb/t2006-94）。

烧结鼓前分组机械筛主要技术参数：

进料口尺寸:500x220、

筛面尺寸（毫米）：1600x500、

筛板规格（毫米）一次筛：40 x 40、 25 x 25、

二次筛：16 x 16、 10 x 10、

层数：2层、筛体倾角：10- 11.5 °、

激振幅度：6 ~ 8mm、功率：2.2kw、

机器重量：600kg、

外形尺寸（长x宽x高）：1950x1650x950mm

shg-4烧结鼓后机械筛，是配合烧结转鼓的机械设备，替代手工筛，减轻劳动强度，删除手穿孔操作，消除人为误差，提高测定准确性，可比性的理想设备。

shg-4烧结鼓后机械筛主要技术参数：

电机功率：1.1 kw、

摆动角度：45 °、

一次筛分时间：1.5min、

筛板尺寸：800x500mm、

筛孔尺寸：6.3x6.3 或5 x5 mm、

外型尺寸：1400x800x1200mm、

总重：280kg

主要产品有：1、化验设备：密封式化验制样粉碎机、振动磨样机，颚式破碎机、破碎缩分联合制样机（组）、锤式破碎机、锤式破碎缩分机、锤刀式破碎机、锤刀式破碎缩分机、对辊破碎机、湿煤破碎机、米库姆--焦炭转鼓机、烧结和球团转鼓机、鼓前分组机械筛、鼓后机械筛、标准振筛机、往复式振筛机、采样机、电动缩分机、园盘粉碎机、电热鼓风干燥箱、二分器。

2、分析仪器：微机和智能量热仪、微机和智能定硫仪、哈氏可磨性指数测定仪，水分测定仪、智能和微机胶质层测定仪、粘结指数测定仪、灰熔点测定仪、快速连续灰分测定仪、碳氢元素分析仪、自动测氢仪、普通和智能马弗炉，电热鼓风干燥箱，电热恒温鼓风干燥箱，煤的结渣性测定仪、煤炭燃点测定仪、煤炭活性测定仪。

3、矿山设备：多规格矿用提升绞车、颚式破碎机、锤式破碎机、立式复合破碎机。冶金设备：金属镁压球机。

4、主要产品：量热仪、定硫仪、水分测定仪、哈氏可磨测定仪、粘结指数测定仪、胶质层测定仪、灰熔点测定仪、灰分测定仪、球团抗压强度测定仪、鼓风干燥箱、马弗炉、颚式破碎机、锤式破碎机、锤刀破碎机、对辊破碎机、化验制样粉碎机、振动磨样机、焦炭转鼓、烧结球团转鼓。

鹤壁市冶金机械仪器有限公司

联系电话：400-6588-965 0392-3280188 13603925187传 真：0392-2688581联系

人：马臻公司网址：www.hbyjyx.com公司邮箱：hbyjyx@163.com公司地址：河南鹤壁市卫河路东段九号

销售网络：国内：河南、河北、天津、山西、陕西、湖北、安徽、海南、台湾、湖南、新疆、内蒙古、青海、山东、天津、上海、北京、云南、浙江、福建、贵州、广东、辽宁、吉林、黑龙江、江西、四川、广西、国外：乌兰托巴、韩国、印度尼西亚、泰国、非洲、美国、售后服务：感谢您使用我公司产品，这是对我们最大的支持。为了保证所购产品正常使用，我们郑重承诺：

- 1.出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
- 2.用户如果需要设备调试和培训，可提出申请，厂家在3日内给予回应，并3-5日内完成该设的安装调试和相关技术人员的培训作
- 3.设备如果在使用过程中出现故障，供方在接到报修通知后，3-5个工作日内赶到现场并解决问题。
- 4.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
- 5.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

"球团矿转鼓指数试验机_烧结和球团转鼓试验机_烧结转鼓试验机"的加工定制为是，品牌是天马，型号为SQZG-4，测量范围是0-15，磨擦频率为1000，测量行程是500（mm），机台尺寸为500（mm）