

高品质漆膜耐磨仪JM-IV/漆膜木材磨耗仪/JM-IV木材型漆膜磨耗仪

产品名称	高品质漆膜耐磨仪JM-IV/漆膜木材磨耗仪/JM-IV木材型漆膜磨耗仪
公司名称	东莞市塘厦一途电子仪器经营部
价格	8000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:yt 型号:jm-iv
公司地址	中国 广东 东莞 塘厦镇石潭布江源路105号
联系电话	86-076987988119 13302609266

产品详情

jm-iv漆膜磨耗仪参照美国taber耐磨仪，结合国内实际使用方法标准bg/t1768-79，iso7784-2。具有操作方便，外观流畅，性能稳定能与国内外产品媲美。主要适用于漆膜耐磨性的测定，在一定的负载下经过规定的磨转次数后，以漆膜的失重（g）表示。

一、主要技术指标：

1. 工作盘转速：60±2转/分
2. 试样底盘：φ100*φ8*3
3. 荷重砝码：500克 750克
4. 砂轮平衡砝码：20克(销轴),20克,10克,5克,2克.1克
5. 试样玻璃圆片：100*8*3mm
6. 电机功率：25w 220v 4极
7. 橡胶砂轮：50*12mm, 100#, 120#
8. 显示，记数窗：9999四位
9. 修磨电动机:220v 40w 2850转/分
10. 吸尘器: vw-80g 风量可调

11. 外型尺寸(长*宽*高)

主机 360*240*220

修磨机 300*180*180

"高品质漆膜耐磨仪JM-IV/漆膜木材磨耗仪/JM-IV木材型漆膜磨耗仪"的型号为JM-IV，磨擦频率是60+2转/分，机台尺寸为360*240*220（mm）（mm），品牌是YT，加工定制为是，测量行程是 $\varnothing 100 * \varnothing 8 * 3$ （mm）（mm），测量范围为测试各种涂料的耐磨性能