

苏州供应振动耐磨试验机，振动试验机，耐磨振动试机

产品名称	苏州供应振动耐磨试验机，振动试验机，耐磨振动试机
公司名称	昆山国晶电子有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:国晶 型号:te-530-18
公司地址	周市镇新镇金威广场29号
联系电话	13372154386

产品详情

rosler振动耐摩试验机

nokia指定专用的手机表面涂层耐磨擦试验机. 用于测试手机之外壳耐磨性.

nokia指定专用振动耐磨试验机的详细说明:通过将产品放进彩色石子和药水混合的特殊液体中,进行振动磨擦,测试产品的耐磨擦性能.型号：te-530-18

主机：te-530-18（内置switch unit e51-0,65 和metering unit d1-4）

配套辅料：1.绿色磨粒rkk 15p 25kg2.黄色磨粒rkf 10k 75kg3.测试药水fc120 30kg

nokia指定专用的手机表面涂层耐磨擦试验机.

nokia指定专用振动耐磨试验机的详细说明： 通过将产品放进彩色石子和药水混合的特殊液体中,进行振动磨擦,测试产品的耐磨擦性能.型号：te-530-18用于测试手机之外壳耐磨性.测试用标准材料:1.绿色磨石:25kg2.黄色磨石:75kg3.测试药水:30kg相关说明：槽的尺寸:深: 180mm 长: 530mm机器的框架：带支座的槽, 稳定的焊件

处理槽位于螺旋状的弹簧上

机器的驱动：位于槽下的一个电动马达来驱动

功率: 1x0.65kw

转速: 3000rpm

电压: 230/400 v.3ph n/pe.50h组合的打开关闭主开关

对处理速度有打开关闭末端按钮

对处理速度有过载保护

对处理时间有定时器

对测量部分有连接可能性

由驱动器马达触发标准运转电压: 400/230 v.50hz,3ph n/pe标准控制电压: 230v 50hz周围环境温度: 摄氏 +5 ~ +40 °

rosler振动耐磨试验机

nokia指定专用的手机表面涂层耐磨擦试验机.

nokia指定专用振动耐磨试验机的详细说明: 通过将产品放进彩色石子和药水混合的特殊液体中,进行振动磨擦,测试产品的耐磨擦性能.用于测试手机之外壳耐磨性.测试用标准材料:1.绿色磨石:25kg2.黄色磨石:75kg3.测试药水:30kg相关说明: 槽的尺寸: 深: 180mm 长: 530mm机器的框架: 带支座的槽,稳定的焊件

处理槽位于螺旋状的弹簧上

机器的驱动: 位于槽下的一个电动马达来驱动

功率: 1x0.65kw

转速: 3000rpm

电压: 230/400 v.3ph n/pe.50h组合的打开关闭主开关

对处理速度有打开关闭末端按钮

对处理速度有过载保护

对处理时间有定时器

对测量部分有连接可能性

由驱动器马达触发标准运转电压: 400/230 v.50hz,3ph n/pe标准控制电压: 230v 50hz周围环境温度: 摄氏 +5 ~ +40 °

nokia指定专用的手机表面涂层耐磨擦试验机.

nokia指定专用振动耐磨试验机的详细说明: 通过将产品放进彩色石子和药水混合的特殊液体中,进行振动磨擦,测试产品的耐磨擦性能.用于测试手机之外壳耐磨性.测试用标准材料:1.绿色磨石:25kg2.黄色磨石:75kg3.测试药水:30kg相关说明: 槽的尺寸: 深: 180mm 长: 530mm机器的框架: 带支座的槽,稳定的焊件

处理槽位于螺旋状的弹簧上

机器的驱动：位于槽下的一个电动马达来驱动

功率: 1x0.65kw

转速: 3000rpm

电压: 230/400 v.3ph n/pe.50h组合的打开关闭主开关

对处理速度有打开关闭末端按钮

对处理速度有过载保护

对处理时间有定时器

对测量部分有连接可能性

由驱动器马达触发标准运转电压: 400/230 v.50hz,3ph n/pe标准控制电压: 230v 50hz周围环境温度: 摄氏 +5 ~ +40 °

"苏州供应振动耐磨试验机，振动试验机，耐磨振动试机"的型号为TE-530-18，磨擦频率是可调，机台尺寸为180*530（mm），品牌是国晶，加工定制为否，测量行程是可调（mm），测量范围为手机表面涂层耐磨擦试验机.用于测试手机之外壳耐磨性.