

福州钢管扣件 广景脚手架公司 钢管扣件

产品名称	福州钢管扣件 广景脚手架公司 钢管扣件
公司名称	福建广景机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇南井村
联系电话	13559101160 13559101160

产品详情

大于建筑物层高，且不超过4m。墙体连接件主要有两种，钢管扣件租赁，一种是刚性的，一种是柔性的，但柔性接头只能用于承重墙布置，架体搭设高度在24m以内。超过24m的其他非承重布置或架体架设高度均采用刚性拉节点。

??脚手架下部不能设置连墙件或脚手架搭设高度小于7m，可浇筑支撑。支架应通过全长杆件与脚手架可靠连接，与地面的角度应在45至60之间，连接点与主节点的距离不应大于30。留在后面，即使墙壁碎片也可以被移除。

??即使是租用的脚手架墙片的墙筋或拉筋也应水平，并与墙面成一直线设置，脚手架的末端可略微向下倾斜，不允许向上倾斜。当不能水平设置时，应向下拉，不能向上拉，所以安装时一定要注意。

??1、脚手架移动必须离临边一定距离，并派专人监护;

??2.移动时严禁突然启动加速，必须平稳缓慢前进;

??3、定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修和加固，钢管扣件出租，以达到牢固稳定，确保施工安全。

??4.禁止在脚手架上混用钢、竹、钢、木，福州钢管扣件，禁止混用扣件、绳索、铁丝、竹条、塑料条

??5、脚手架搭设人员必须持证上岗，钢管扣件价格，并正确使用安全帽、安全带，穿防滑鞋。

??脚手架的部分变形，怎么办，因为脚手架的变形引起地基沉降。在双排架的横断面上，设置八脚或剪刀撑，每隔一排设置一组立杆，直至变形区排出。八字跨或剪刀撑脚应位于坚实可靠的基础上。

??脚手架所生根的悬臂钢梁挠度变形超过规定值，应加固悬臂钢梁后面的锚固点，并用钢支撑和U型支架拧紧钢梁，以抵抗屋面。预埋钢圈与钢梁之间有间隙，必须用马楔固定。逐个检查悬挂钢梁外端的钢丝绳，并全部拧紧，确保受力均匀。

?

福州钢管扣件-广景脚手架公司-钢管扣件价格由福建广景机械设备租赁有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建广景机械设备租赁有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!