

SDJ-3B型振动监视仪

产品名称	SDJ-3B型振动监视仪
公司名称	安徽春辉仪表线缆集团有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:振动监视仪 品牌:春辉
公司地址	天长市经济开发区
联系电话	13855015066 13605506619

产品详情

一、概述：

振动监视仪，振动监视保护仪sdj-3b型振动监视仪，可测量机壳或者结构相对于自由空间振动—即绝对振动，特别适用于具有轴承的机器。在这种机器里轴的振动可较多的传到机壳上，故该监视仪可配接磁电式速度传感器，对旋转机械进行连续测量和保护。传感器的安装应特别注意：不应导致传感器振幅降低，以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动。对于电机，压缩机，风机，磨煤机等需要测量大量振动点的大型旋转机械，该监视仪尤其适用。

二、产品性能：

实现智能处理：报警值、ii值可通过面板按键任意设置

在设定状态下1分钟不按操作健，可自行回到测量状态

报警延时调整范围0.5~3秒，以防止现场干扰引起误报警

具有上、掉电检测功能，同时切断报警输出回路，能有效抑制仪表误报警

后背板上有与振动幅度值成正比的电流输出

设定参数密码保护

三、技术参数及指标：

a.电气指标

1.外接电源：220vac ± 10%，频率：50hz，耗能：< 100w。

2.输入：信号：接收一个czs系列磁电式速度传感器的输出信号

灵敏度:50mv/mm/s \pm 0.5

频响：10~300hz

输入抗阻：> 50k

3.量程；0~500um峰-峰振幅值

4.显示：显示方式：三位0.8英寸led数码管

显示精度： \pm 1%满量程

分辨率；1um

led指示：报警i值、报警ii值红色led 5.输出：电流输出dc4~20ma四线制，精度 \pm 1%

输出负载 < 500

6.报警点设置：范围：0~100%满量程

精确度； \pm 0.5%

7.继电器：密封：环氧树脂

接点容量：2a/250va或1a/28vdc

接点输出：常开触电b.环境指标

1.温度范围：

运行时：0 ~+50

储存时：-30 ~+60

2.环境要求：

相对湿度：小于90%，不冷凝，周围无腐蚀性、无强磁场等场合

c.物理指标

1.双通道盘装式

外型尺寸：宽160 \times 高80 \times 深245(mm) 仪表开孔尺寸：152 \times 76(mm)

重量：1.5kg

2.双通道壁挂式：

外型尺寸：宽190 \times 高290 \times 厚192(mm) 重量：3kg

四、产品照片：盘装式壁挂式

"SDJ-3B型振动监视仪"的类型为振动监视仪，安装方式是盘面式，型号为SDJ-3B，分辨率是1um，品牌为春辉，加工定制是是，外形尺寸为宽160×高80×深245(mm)（mm），测量范围是0~500um，精确度为50 mV/mm/S ± 0.5