SML-VL 视频监控 网络 测长度断点 多功能视频监控工程宝 监控仪

产品名称	SML-VL 视频监控 网络 测长度断点 多功能视频监控工程宝 监控仪
公司名称	王氏洪业（北京）商贸有限公司
价格	780.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:视频监控仪 品牌:杉木林
公司地址	北京市海淀区中关村大街18号科贸电子城2层2A002
联系电话	13811055333

产品详情

应用范围

视频监控工程安装和维护快球、摄像头检测视频传输通道检测ptz云台协议控制网络布线工程电信检修工作人员线缆长度、断点测试

产品特点

3.5英寸大屏幕高清晰lcd显示屏，960x240分辨率，262k色。lcd视频亮度/对比度/色彩饱和度可调。视频制式ntsc、pal自动适应和制式显示。视频信号强度测量，测试视频信号电平是否衰减。dc12v 800ma电源输出，为摄像机提供应急电源，也可做外接电源输入，为仪器提供电源。多制式彩条图型发生器（七制式可切换视频测试信号发生器），发送/接收全球七种制式的彩条图像。球机地址快速扫描寻找功能，帮助用户查找球机地址。可测试线缆类型有：双绞线、电话线、同轴电缆以及通过鳄鱼夹测试普通金属线。对线缆能进行长度测试，校对线缆长度，长度参数存储，已存储长度参数调取。（首创）双绞线串扰测试，双绞线两端连接开路定位判断，双绞线远端线缆连接测试。同轴线缆寻线，同轴线缆长度测试，同轴线缆断点长度定位，同轴线缆线变质测试，同轴线缆断路测试。（首创）支持rs232/rs485/rs422接口，速率300-19200bps可调。支持pelco-p、pelco-d、samsung等二十多种控制协议。云台协议捕捉分析功能，控制协议指令显示，帮助工程人员判断rs485传输是否正常，更容易地找出故障设备。ptz（云台与变焦）控制，可控制云台转动方向、摄像机变倍、聚焦、光圈及球机菜单参数设置，预置位的设定与调用等。延时自动关机：如果本仪器在20分钟内不操作，将自动关机，节省电池。

功能详情>>>

视频信号测试功能

杉木林视频监控线缆多功能测试仪，内置高清晰3.5英尺数字lcd监视器，直观方便地显示摄像机图像的质量。支持pal/ntsc制式的图像信号。

仪器视频的亮度、对比度、色彩饱和度可调整，适合于野外施工和维护工作。

视频信号强度测试功能

视频监控线缆多功能测试仪的视频信号强度测量功能，测试视频信号强度是否衰减或过高。视频信号由于视频线缆过长会造成信号衰减，视频信号的衰减会造成图像暗淡，降低图像的动态范围；视频信号过强，会造成虚影，降低图像的清晰度。视频监控线缆多功能测试仪的视频信号测量功能，实时显示视频信号的电平值，如果超出范围，仪器的屏幕会有提示信息显示。

云台控制功能

视频监控线缆多功能测试仪内置pelco-d/p，samsung，panasonic等二十多种云台控制协议，通过自身的rs485或rs232接口，用户可以控制云台的上下左右转动，以及调整一体机的变焦、聚焦、光圈的大小。

视频监控线缆多功能测试仪支持水平转动速度、垂直转动速度调整；以及预置位设置、预置位调用功能，可调用快球的菜单，编辑球机各项参数。

云台地址扫描功能：视频监控线缆多功能测试仪独特的地址扫描功能，可以快速协助工程师查找快球的地址。工程师对于一些需要维护的快球，有可能不知道快球的地址，如果要卸下快球进行检查，工作量比较大。本仪器独特的扫描功能，可以帮助工程师快速查找球机的地址。

多制式图像发生器功能

多制式图像发生器通过视频out端口，发送多种制式（pal，ntsc）标准彩色图型条，图型条有：白、黄、青、绿、粉、红、蓝、黑共八中颜色，通过监控中心的监控器是否接收到彩色图型条来判断视频通道是否正常传输，同时，通过监控中心接收到的彩色图型条，可以判断是否因为传输有衰减或干扰造成颜色偏差。仪器同时支持pal和ntsc制式。

dc12v 800ma电源输入输出功能

视频监控线缆多功能测试仪专门为摄像机的供电而设计了12v 800ma的电源输出端口，为摄像机提供临时的供电。主要应用于一些摄像机的现场演示和测试，同时，对于一些需要安装摄像机的场地，因为项目实施之前现场没有电源，必须找到临时的电源为摄像机供电，本仪器的供电输出就发挥了必要的作用。也可接外接电源对仪器供电。

云控制数据捕捉分析功能

仪器可通过rs485或rs232接口捕捉多功能键盘或dvr等控制设置发过来的控制协议代码，检验监控中心机房发过来的ptz控制命令数据是否能正常收到，检验rs485或rs232数据传输。屏幕显示16进制代码，

如 pelco-p：a0 00（地址）xx xx xx xx af xx

pelco-d：ff 01（地址）xx xx xx xx xx

线缆连通测试功能

本仪器能用m-s和m-r的方法测试网线，电话线，bnc电缆的开路，短路，交叉，反接，配对的连接情况及线缆断线定位，并且能在显示屏上直观的显示。能对网线进行串扰测试，解决网速慢的潜在故障。还可测量路由器端网线连接状态是否良好，可带电测量电话线。

线缆长度测试功能

本仪器能用m-s、m-r、开路三种方法测网线，同轴电缆线、电话线的长度，可测量线缆长度达1200米，测量线缆长度及断线定位准确度达98%。能准确的判断网线的水晶头开路在某一端点（左、右、中间）。

装清单

测试主机---1台

远端器---1台

bnc视频线---1条

鳄鱼夹配适线---1条

硅胶防护套---1个

dc12v输出连接线---1条

充电器---1个

rs485控制线---1条

工具包---1个

、5号1.2v电池---8个

、使用说明书---1份

、彩盒---1个

"SML-VL 视频监控 网络 测长度断点 多功能视频监控工程宝
监控仪"的加工定制为否，类型是视频监控仪，品牌为杉木林，型号是SML-VL