

坝顶门机综合监控仪-宜昌微特

产品名称	坝顶门机综合监控仪-宜昌微特
公司名称	宜昌市微特电子设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:坝顶门机综合监控仪 品牌:微特
公司地址	湖北省宜昌市发展大道28号
联系电话	86-400008-2600 15207201892

产品详情

坝顶门机综合监控仪

水电站门机安装示意图

一、坝顶门机综合监控仪配置

配置	数量	型号	说明
主机仪表	1	wtm-a (推荐)	适用于卷扬启闭机对荷重
编码器	1	sag-wt-1213-c100-crw (推荐)	我公司为此编码器的中
称重传感器	不 定	轴承座传暗器(qcx)	测量启闭机当前重量，显示几路重量就装几
		定滑轮传感器(hlf-3)	
		轴销传感器(zx)	
		轮辐式传感器(lf)	

二、坝顶门机综合监控仪配置说明 (一) 坝顶门机综合监控仪仪表

坝顶门机综合监控仪仪表推荐仪表型号：wtm-a

信号监测：一路重量和一路高度

屏幕显示：双窗口led 信号输出：4-20ma

安装方式：嵌入式安装在电器控制柜体里

wtm-a坝顶门机综合监控仪仪表

wtm-a启坝顶门机综合监控仪仪表现场安装

坝顶门机综合监控仪推荐仪表型号:wtm-a3、 wtm-n-a3、 wtm-b3、 wtm-b、 wtm-c

wtm-a3综合监测仪 wtm-n-a3综合监测仪 wtm-b3综合监测仪 wtm-

b综合监测仪 wtm-c综合监测仪

(二) 称重传感器a、 qcx型轴承座传感器 安装位置：安装在卷筒轴承座上 取力方式：
起吊重物时轴承座所承受的压力 量程选择：最大额定起重量 ÷ 钢丝绳倍率=传感器量程

qcx型轴承座传感器尺寸图

qcx轴承座传感器安装在

杭重

qcx型轴承座传感器尺寸图qcx型轴承座传感器尺寸表

b、 hlf-3型定滑轮传感器 安装位置：安装在定滑轮所在轴销轴端下
量程选择：根据额定起重量和倍率来计算

hlf-3型定滑轮传感器尺寸图

hlf-3型定滑轮传感器尺寸表

hlf-3型定滑轮传感器

c、 zx型轴销式传感器

zx型轴销式传感器尺寸图

zx型轴销式传感器尺寸表

zx型轴销式传感器小量程尺寸图

zx型轴销式传感器

zx轴销传感器安装在扬州科进船业有限公司

d、 lf-1轮辐式传感器 安装位置：安装在启闭机平衡滑轮受压杠杆下。
量程选择：根据额定起重量和倍率来计算

lf-1轮辐式传感器尺寸图

lf-1轮辐式传感器 lf-1轮辐式传感器尺寸表

(三) 光电编码器 坝顶门机抓梁信号综合监测仪可用光电编码器：国产编码器（增量型）、欧姆龙（增量型）、德国亨斯乐（绝对型）、德国倍加福（绝对型） 坝顶门机抓梁信号综合监测仪推荐光电编码器：丹麦斯堪纳（绝对型） 安装位置：安装在卷筒轴，与轴同步
注意事项：尽量使用连轴节以实现软连接（编码器内部为精密玻璃仪器）

丹麦斯堪纳编

码器

丹麦斯堪纳编码器安装在西牛电站启闭机上

三、坝顶门机综合监控仪订货注意事项1、几路重量及线长2、确定传感器类型,额定载荷,倍率3、供电方式（wtm-a系列只有220v供电）4、光电编码器类型（具体型号）
(是否需要：软轴、弯板、法兰)5、输出控制：常规：上限，下限，超载，且输出是常开
(要求常闭必须说明)6、是否需要4~20ma输出7、是否需要rs485输出；

"坝顶门机综合监控仪-宜昌微特"的加工定制为是，类型是坝顶门机综合监控仪，品牌为微特，型号是W
TM，安装方式为盘面式