

PP-R管材管件 PP-R水暖管

产品名称	PP-R管材管件 PP-R水暖管
公司名称	浙江一通管业有限公司
价格	12.00/米
规格参数	厂家(产地):浙江诸暨 公称外径:20-160 (mm) 用途:自来水管
公司地址	浙江诸暨市浙江省诸暨市店口镇店口工业区
联系电话	86 0575 87630088/400-8267578 13588517888

产品详情

厂家专业生产直销

环保安全、值得信赖

ppr管正式名为无规共聚聚丙烯管，是目前家装工程中采用最多的一种供水管道。 ppr管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，绝不会再漏水，可靠度极高。但这并不是说ppr水管是没有缺陷的水管，耐高温性，耐压性稍差些，长期工作温度不能超过70；每段长度有限，且不能弯曲施工，如果管道铺设距离长或者转角处多，在施工中就要用到大量接头；管材便宜但配件价格相对较高。从综合性能上来讲，ppr管是目前性价比较高的管材，所以成为家装水管改造的首选材料。

pp-r主要具有如下特性：

- 1、卫生、无毒:本产品属绿色建材，可用于纯净水、饮用水管道系统。
- 2、耐腐蚀、不结垢:可避免因管道锈蚀引起的水盆、浴缸黄斑锈迹之忧，可免除管道腐蚀结垢所引起的堵塞。
- 3、耐高温、高压:管道输送水温最高可达 95 。

- 4、保温节能:导热系数仅为金属管道的二百分之一，用于热水管道保温节能效果极佳。
- 5、质量轻:比重仅为金属管的七分之一。
- 6、外形美观:产品内外壁光滑，流体阻力小，色泽柔和，造型美观。
- 7、安装方便可靠:采用热熔连接，数秒钟完成，安全可靠。
- 8、使用寿命长:在规定的长期连续工作压力下，使用寿命可达50年以上。

应用领域：

城市自来水管网系统。 城乡饮用水管道。
化工、化纤、食品、林业、印染、制药、轻工、造纸、冶金等工业的料液输送管道。
农用灌溉管道等。

能否用敲打的方法辨别pp-r真伪?答:我们通常所说的pp-r管材低摄坑冲击性能优越，也是指pp-r管道系统在pp-r、pp-b、pp-h三种压力管道系统中，低温抗冲击和高温高压的综合性能最好，完全可以满足一般日常生活的需要。pp-r管材与其它材料一样，在一定条件下都存在脆性，有可能被冲断或敲裂。现在有些用户仅凭简单的铁锤手动敲击或抛摔管材来评价pp-r管材的性能是不科学的，低温抗击性能只是衡量pp-r管材的一个力学性能指标，不能作为整个pp-r管道系统适宜性的检测指标，按照gb/t18742-2002标准要求，pp-r低温冲击性能指标是指在0度条件下，管材按标准制样后受15j冲击，能量冲击后，破坏率小于试样的10%，只要满足以上要求，就说明其低温抗冲击性能合格。

pp-r管正常使用温度是多少?答:pp-r冷水管水介质流通使用温度不低于0度，当低于0度时应采取防冻措施。热水管的水介质长期最高使用温度一般不超过70度，长期使用温度高于此温度会对管材的强度及使用寿命带来很大的影响。

pp-r管材可以明敷安装?答:由于聚丙烯(pp-r)碳原子上的-h比较活泼，在阳光的照射下容易吸收紫外线发生光氧化产生过氧化物，然后分解生成碳基而引起聚丙烯分子主链断裂，从而导致pp-r管老化降解、使用寿命减短，因此pp-r管材不宜作为明装管材使用。若特殊情况下在室外使用，应采取防护措施，避免管材曝露，常用的方法是在pp-r管外加套管、包扎深色保护层等。

安装方法：

"批发供应PP-R管材管件 PP-R水暖管"的厂家(产地)为浙江诸暨，公称外径是20-160 (mm)，用途为自来水管，壁厚是3 (mm)，长度为4-6 (m)，产品规格是PPR管