

挤出涂层EAA美国陶氏3460包装密封层

产品名称	挤出涂层EAA美国陶氏3460包装密封层
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	耐冲击:美国陶氏 热熔胶:3460 高透明:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

乙烯-丙烯酸共聚物，是一种极高黏结性的材料中具有热塑性。

当MI相同时，随着AA含量的增强其透明性、韧性、黏结性和耐环境应力开裂性会增加；相反刚性、蒸汽透射率、耐化学性会增加。

当AA含量相同时，随着MI的增加黏结性、加工性能会更好。

EAA美国杜邦（拜牢）2002，2022，21E533

EAA美国杜邦（牢靠）30705，30707，30907，31001，3990，3990L

EAA埃克森美孚 5000，5020，5050，5070，5100，5110，5200，6000

EAA美国阿科玛 4503，HX8290,LX4110

EAA巴塞尔 A 2910 M,A 3110 M

EAA美国陶氏1321，1410，1430，3002，3003，3004，3150，3330，3440，3460，5980，5990

EAA主要应用于包装、粉末涂层、粘合剂、热熔剂、密封材料、水性溶剂、环保降解材料等方面。物化原理：乙烯丙烯酸共聚物（EAA）是一种具有热塑性和极高粘接性的聚合物，由于羧基团的存在以及氢键的作用，聚合物的结晶化被抑制，主链的线性被破坏，因此提高了EAA的透明性和韧性降低了熔点和软化点