

西门子S7-300PROFIBUS信号电缆经销代理商

产品名称	西门子S7-300PROFIBUS信号电缆经销代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:模块 原装:全新
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子S7-300PROFIBUS信号电缆经销代理商

【信誉第一、诚信交易】 【长期销售、安全稳定】

【称心满意、服务动力】 【真诚面对、沟通无限】

【服务第一、一诺千金】 【质量承诺、客户满意】

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期。

优质售后；严格按照西门子质保及售后服务条款，客户使用无忧

CPU 312，zui小的 S7-300 CPU。满足TIA简单应用的理想套件，实现诸如集成的通讯、数据管理和诊断等优势。可使用MPI或CP组网，但标准应用是单机-非组网运行。I/O通常以一个集中式组态结构进行连接。

设计

CPU 312 安装有：

微处理器;处理器处理每条二进制指令的时间可达 100 ns。

扩展存储器;与执行相关的程序段的 32 KB 高速 RAM (相当于约 10 K 指令) 可以为用户程序提供足够的空间; SIMATIC 微型存储卡 (zui大 4 MB) 作为程序的装载存储器, 还允许将项目 (包括符号和注释) 存储在 CPU 中。

灵活的扩展能力;多达 8 个模块, (1排结构)

MPI多点接口;西门子S7-300PROFIBUS信号电缆经销商集成的 MPI 接口zui多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 6 条连接。在这些连接中, 始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”, MPI可以用来建立zui多16个CPU组成的简单网络。

功能

口令保护;用户程序使用密码保护, 可防止非法访问。

诊断缓冲;诊断缓冲区中可存储zui后 500 个错误和中断事件, 其中的 100 个事件可以长期保留。

免维护的数据后备;如果发生断电, 则可通过 CPU 将所有保持性数据自动写入到 SIMATIC 微型存储卡 (MMC 卡) 上, 且将在再次通电时保持不变。

可参数化的特性

可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置：

MPI多点接口;定义站地址

重启动/循环时间特性; zui大循环时间以及负载限制, 以及自检测功能

时钟存储器; 设定地址

防护等级; 定义程序 and 数据的访问权限

系统诊断; 定义诊断报警的处理和范围

看门狗中断; 周期设定

时钟中断;设定起始日期、起始时间和间隔周期

显示功能与信息功能

状态和故障指示；发光二极管显示，例如，硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式，如RUN、STOP、Startup。

测试功能；可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态，可以不通过用户程序而修改过程变量，以及输出堆栈内容。

信息功能；您可以使用 PG 以纯文本的形式获取 CPU 存储容量和操作模式、主存储器和装载存储器的当前利用率以及当前循环时间和诊断缓冲区内容的相关信息。

集成的通讯功能

PG/OP 通讯

全局数据通讯

S7 基本通讯

S7 通讯(只是服务器)

系统功能

CPU 具有广泛的系统功能特性，诸如：诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。

西门子S7-300PROFIBUS信号电缆经销代理商