

# 西门子S7-300PROFIBUS-DP网络电缆经销代理商

产品名称	西门子S7-300PROFIBUS-DP网络电缆经销代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:模块 原装:全新
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

西门子S7-300PROFIBUS-DP网络电缆经销代理商

【信誉、诚信交易】 【长期销售、安全稳定】

【称心满意、服务动力】 【真诚面对、沟通无限】

【服务、一诺千金】 【质量承诺、客户满意】

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期。

优质售后；严格按照西门子质保及售后服务条款，客户使用无忧

西门子S7-200 PLC的安装方式，安装环境和安装注意事项安装方式S7-200的安装方法有两种：底板安装和DIN导轨安装。底板安装是利用PLC机体外壳四个角上的安装孔，用螺钉将其固定在底版上。DIN导轨安装是利用模块上的DIN夹子，把模块固定在一个标准的DIN导轨上。导轨安装既可以水平安装，也可以垂直安装。

状态指令，用以监视及记录PLC及其控制系统的工作状态，对提高PLC控制系统的工作可靠性大有帮助。当然，并不是所有的PLC都有上述那么多类的指令，也不是有的PLC仅有上述几类指令。以上只是指出几个例子，说明要从哪几个方面了解PLC指令，从中也可大致看出指令的多少及功能将怎样影响PLC的性能。

设置 NC、PLC 以及 HMI 启动模式

设置系统机床数据

配置已连接的驱动和电机（仅用于 PPU161.3/PPU160.2）[诊断手册](#) [诊断手册](#), 02/2016 13

提供 PLC 调试与诊断功能

设置系统日期及时间、调节屏幕亮度

备份、恢复系统数据

创建并恢复调试存档、数据存档

执行轴优化（仅用于 PPU161.3/PPU160.2）

根据不同的访问级别输入相应的口令（制造商口令，终用户口令）

根据相应存取级别来改变口令

删除当前口令

选择用户界面语言。请注意，选择一种新语言后，HMI 会自动重启。

## 切换到 ISO 编程模式

将易失性存储器中的内容保存在非易失性存储区中 说明：软键  ,  ,和  仅在输入制造商口令后可见。在 PPU  上按此键可以打开扩展水平软键栏。共有两个扩展水平软键：

选择 PLC 启动模式 通过执行以下步骤来选择一种 PLC 启动模式：

1. 选择系统数据操作区域。
2. 按下该软键。
3. 按下该软键打开 PLC 启动模式选择窗口。
4. 使用光标键选择所需的模式。共有两种 PLC 启动模式：
5. 使用该按键来选择/取消选择 PLC 调试。
6. 按下该软键确认选择。系统以所选的模式重启。

西门子S7-300PROFIBUS-DP网络电缆经销代理商