

# 烟台防爆阀 抗爆阀 泄爆阀 不锈钢泄爆阀 不锈钢抗爆阀

产品名称	烟台防爆阀 抗爆阀 泄爆阀 不锈钢泄爆阀 不锈钢抗爆阀
公司名称	烟台奥康门业科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:AK1 型号:GBF 产地:烟台
公司地址	烟台市莱山区盛泉工业园
联系电话	15264509311

## 产品详情

烟台抗爆阀通常安装在受保护建筑外墙上。在正常情况下，抗爆阀相当于通风进口或出口。在具有破坏性的冲击波到达时，烟台防爆阀会根据超压自动调节或关闭，阻断冲击波对建筑内部的损害。

发生，高密度高压气体产物高速膨胀，并释放出几万个大气压的冲击压，周围介质受到冲击压缩而形成突变的界面，即冲击波阵面，以每秒几千米的速度传播。周围的介质压力也骤然升高，形成超压(Overpressure)。而随着离爆心距离的增加，超压衰减很快。

当冲击波继续按惯性推进而周围的压力升高超过了冲击波时，收缩开始。收缩时，产生负压，烟台防爆阀通常安装在受保护建筑外墙上。在正常情况下，烟台不锈钢防爆阀相当于通风进口或出口，在具有破坏性的冲击波到达时，烟台抗爆阀会根据超压自动调节或关闭，阻断冲击波对建筑内部的损害。

烟台不锈钢抗爆阀也可以安装于空调主机房外墙，用于提供通风及在发生时保护主机安全。各个部件均采用高强度材质制造，工作超压达2000 Kpa，对高强度冲击波起到有效防护。

常开设计，通风量大。单个阀在风压差100 Pa条件下通风量达520 m<sup>3</sup>/h。采用冷热双层镀锌技术，使得阀体耐腐蚀性能极大增强，显著延长使用寿命。

材质:铝合金或者不锈钢,镀锌钢;一般通过抗爆阀框架安装于抗爆墙外侧，也可根据客户要求镶嵌于墙体。可按照客户要求的通风量定制阀块组合。例如:4\*10的阀块组合在风压差100 Pa的情况下可提供20800m<sup>3</sup>/h的通风量。安装简单，可直接安装于现有抗爆墙。

烟台泄爆阀是由阀体、膜、夹持器、阀盖、重锤等零件组成的。膜装在夹持器中间，与阀体用螺栓连接。不锈钢泄爆阀由阀体、夹持器、阀盖、重锤等零件组成。膜装在夹持器中间，与阀体用螺栓连接。

系统超压时，破裂，瞬间泄压，阀盖弹起后在重力作用下复位。烟台不锈钢泄爆阀在更换膜时需垂直向上掀起阀体与夹持器。

由用户根据工艺特性自备，主要适用于建材、冶金、石油、化工等行业部门。