

## 中锅锅炉--供应各种类型，节能型锅炉和环保型锅炉,2吨锅炉

产品名称	中锅锅炉--供应各种类型，节能型锅炉和环保型锅炉,2吨锅炉
公司名称	上海詹妮瑞热能设备有限公司
价格	265000.00/台
规格参数	加工定制:是 循环方式:辅助循环锅炉 适用燃料:轻柴油、天然气
公司地址	上海市浦东新区周浦镇瓦屑镇北路1号 - 3丙室
联系电话	86 021 61509763 13564567914

### 产品详情

上海詹妮瑞热能设备有限公司是一家集开发、设计、研发、销售、售后服务的技术型企业。经营项目：燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电加热锅炉、蒸汽发生器、热水锅炉、容积式热水器、热水循环系统，及锅炉的周边设备（蒸汽清洗设备、分汽缸、软水设备、燃烧器等）。本公司经过多年潜心经营，以专业的团队、严谨的管理、先进的设备、完善的服务，着力打造中国人自己的锅炉品牌。现已成为上海颇具规模的锅炉技术研发基地，被誉为中国中小型锅炉专家。

我们主要生产:

- 1、蒸发量 0.03t/h至4t/h全自动燃油、燃气蒸汽锅炉；
- 2、蒸发量 0.004t/h至2t/h全自动电加热蒸汽锅炉；
- 3、热功率 3kw至1400kw全自动电加热热水锅炉；
- 4、热功率 3万大卡至240万大卡燃油、燃气热水锅炉；
- 5、国家免检电热蒸汽发生器，燃油燃气蒸汽发生器；

设计规范：

制造标准：严格执行国家jb/t10393-2002《电加热锅炉技术条件》标准设计和制造。

技术特点：

- 1、独特的水循环设计使锅炉在很短的时间内迅速、高效地达到所设定的工作温度和压力，即使在补水过程中也不会有温度和压力的波动。
- 2、独特的内置式汽水分离器保证蒸汽含水量 2%。这也是区别国内其他同类产品的最显著的特点。
- 3、电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。
- 4、电加热管可根据电加热组数分段控制，比如说108kw电加热锅炉由6根18kw加热管组成，那么就可以分成3段，每段36kw来控制。用户可根据用汽量自主调节功率，以达到更节能、更便利的目的。

安全性能：

- 1、产品装有经锅炉检验所的安全阀，即使在控制系统不灵活的情况下，压力超过设定压力时安全阀将自动打开，防止锅炉因压力过大爆炸事故。
- 2、产品装有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。
- 3、产品装有漏电保护器，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好控制线路。

操作方法：

1、锅炉操作系统为全自动控制，将水路接到锅炉自带的水箱，锅炉电源接好后，只要按下开关键，锅炉将自动进入全自动运行状态。

2、详细的安装方法、操作流程、使用维护等知识请来电咨询或者到我公司网站“资料下载”处下载《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》。

用途：学校生物实验室用，洗涤设备配套（干洗机、水洗机、熨平机、熨斗等），生物设备配套（反应釜、发酵罐、灭菌罐），包装机械设备配套（宾馆、宿舍、学校、搅拌站），热水供应，食堂蒸饭，食品灭菌，豆类食品加工，混凝土表面养护等。

"中锅锅炉--供应各种类型，节能型锅炉和环保型锅炉,2吨锅炉"的燃料为燃油、燃气、电加热，结构形式是立式，加工定制为是，锅炉用途是工业锅炉，循环方式为辅助循环锅炉，燃烧方式是室燃炉，适用范围为服装厂/干洗店/水洗厂熨烫烘干，蒸饭，烧开水，医院/学校/化工厂消毒，做实验，制药厂/食品厂干燥消毒加热，煮豆浆，加热食品，配套发酵罐、反应釜，反应锅夹层锅，适用燃料是轻柴油、天然气，品牌为中锅，出口压力是低压