

生物质锅炉 生物质热水锅炉,浙江生物质热水锅炉 生物质热水

产品名称	生物质锅炉 生物质热水锅炉,浙江生物质热水锅炉 生物质热水
公司名称	余姚市巨能节能科技有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	加工定制:是 循环方式:复合循环 适用燃料:生物质颗粒燃料
公司地址	余姚市长新路52号
联系电话	86-057466204788 13355849929

产品详情

生物质热水锅炉

应用范围：广泛应用于酒店、宾馆、桑拿洗浴中心、休闲会所、美容美发、别墅、大厦、公寓、工厂、学样及企事业单位用热水、洗浴及采暖可替代传的中小热水锅炉。

产品介绍该款产品是我公司自主研发的一款以生物质颗粒作为燃料的新型全自动常压热水锅炉炉，专用于洗浴、桑拿、酒店、宾馆等企事业单位供热水。

产品优势分析：

传统锅炉是采用燃煤锅炉和送水以及燃气锅炉，在运行过程中不是污染环境就是高能耗和高成本，给经营单位带来了较重的精神负担和经济负担。

生物质锅炉：本产品使用的燃料为清洁可再生能源，即环保又廉价，是替代燃煤、燃气锅炉的热能设备。使用成本比烧煤还省。本款产品属于常压设备，无需备案，无需专业的锅炉操作工（省去人工费用），全自动运行！

产品技术优势：

给料系统——自动送料系统，锅炉在正常的运行中会自动进行送料，可根据实际情况调解送料时间，具有不回火、不易卡料、故障率低、进料均匀无死角等优点。

燃烧系统——采用独创的正压吹风、负压引风的动态旋风及涡流燃烧结构，在燃烧室配有旋风装置，在正压吹风、负压引风的作用下，迫使燃烧过程中的火焰旋转起来，未燃烧尽的悬浮物质（颗粒碎料，粉末）不会立马被引风机带走，而是在旋转燃烧过程中被充分气化，达到完全燃烧的效果，使热效率大幅

提高，运行成本更低。控制系统——采用集成线路控制板，稳定性好、全中文显示自动化程度高、一键式操作、微电脑控制系统以控制锅炉的自动点火、自动上料、自动恒温，只需每天加1-2次燃料，全程基本无需人工参与。

烟风系统——送风系统：锅炉送风系统与燃烧器一体化布置，空气经鼓风机通过燃烧器送至炉膛，来达到输送燃料及助燃的作用。

引风除尘系统：在引风机作用下，燃烧完成后产生的高温烟气经过在烟管中的对流换热进入除尘器净化，最后经引风机由烟囱排出。

吹灰系统——锅炉配有全自动吹灰装置，可以定时对炉膛和烟管进行吹扫，保证烟管表面不出现积灰，从而实现锅炉的安全高效运行。

性价比——它的燃烧时间长，强化燃烧炉膛温度高，而且经济实惠，同时对环境无任何污染，co零排放，so零排放，属再生能源，可循环利用，可代替木材、煤、天然气。而运行成本仅是燃气的一半。我国大量的农业产生的原料给生物质锅炉的推广提供了坚强的物质保障。不仅能够解决农民进行秸秆焚烧问题，同时将资源充分利用，燃烧过的灰渣是非常好的肥料，实是一举多得之举。巨能生物质锅炉认为，生物质锅炉将减低pm2.5的排放，有力的推进了环保事业的发展。

技术参考：（由于工能和型号比较多具体的技术参考请来电咨询我公司技术部）

型号	jn-swz-rs10	jn-swz-rs15	jn-swz-rs20	jn-swz-rs30
额定发热量	10万kcal	15万kcal	20万kcal	30万kcal
主炉尺寸（mm）	1380×800×1200	1380×800×1200	1500×900×1620	1600×1000×1850
热水炉尺寸（mm）	1100×800×1200	1100×800×1200	1100×900×1620	1100×1000×1850
进料箱尺寸	1000×650×800	1000×650×800	1000×750×800	1000×750×800
引风机（kw）	0.75	0.75	1.5	1.5
循环风机(kw)	2.2	2.2	5.5	5.5
烟道口直径(mm)	220	220	220	220
出风口直径(mm)	220	220	220	320
主炉重量（kg）	430	500	680	820
热水炉重量（kg）	380	400	600	800
燃料耗量kg/h	16	25	34	51
出水量kg/h	2000	3000	4000	6000
热效率	91%	91%	91%	91%

注意：以上参数是企业标准参数，具体根据需方实际使用情况按双方约定修改配置或参数为准，具体根据双方约定协议或合同为准，本技术参数仅为参考数据，本公司拥有最终修改或解释权利。

我公司生产的系列产品均属于小型免检设备！无需备案，智能方便，环保节能、省成本！

全国统一免费服务热线：4000580599

联系手机：13355849929

坐机：0574-66204788

宁波市余姚市长新路52号

阿里旺旺：yuyaojuneng

qq:474834305

联系人：周小姐

公司网址:<http://yuyaojuneng.com/>

<http://shwzhgl.com/>

"生物质锅炉 生物质热水锅炉厂家,浙江生物质热水锅炉 生物质热水"的燃料为生物质锅炉，结构形式是立式，加工定制为是，锅炉用途是工业锅炉，循环方式为复合循环，燃烧方式是室燃炉，型号为巨能生物质锅炉，适用范围是广泛应用于酒店,宾馆,桑拿洗浴中心,休闲会所,美容美发,别墅,大厦,公寓,工厂,学校及企事业单位用热，适用燃料为生物质颗粒燃料，品牌是巨能科技，燃料耗量为请来咨询，出口压力是低压