

进口304不锈钢钢丝绳批发零售 包胶不锈钢钢丝绳

产品名称	进口304不锈钢钢丝绳批发零售 包胶不锈钢钢丝绳
公司名称	东莞市烨泰金属材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	材料:304316 直径:0.1-50 (mm) 结构:双捻(多股)
公司地址	东莞市长安镇振安东路103号(宵边第三工业区对面)
联系电话	86-076981627288 18938278377

产品详情

进口304不锈钢钢丝绳简介

不锈钢绳:所用原材料全部由德国、意大利、台湾、日本进口。

材质为304、304l、316、316l、321、310s等

不锈钢绳:直径0.15mm起,雾面绳、硬绳;软绳;pc;pe;pvc包胶绳等。

包胶不锈钢钢丝绳

规格: 0.15mm- 50mm 6×19、7×19、1×7、1×19、6×7、7×7、6×37、7×37等。

材质:sus202、301、302、302hq、303、303f、304、304hc、304l、316、316l、310、310s、321、631等,不锈钢防盗网钢丝绳,起重钢丝绳,不锈钢拉索,不锈钢钓鱼绳,刹车绳、包胶绳、吊饰绳、涂胶绳、硬绳、软绳、尼龙(或pvc)涂塑钢丝绳等(且承接定做特殊规格的不锈钢绳)。

化学成分%

进口304不锈钢钢丝绳化学成分%

c : 0.07 si : 1.0 mn : 2.0 cr : 17.0 ~ 19.0 ni : 8.0 ~ 11.0

mo : cu : ti : s : 0.03 p : 0.035

物理性能

屈服强度 (n/mm²) 205

抗拉强度 520

延伸率 (%) 40

硬度hb 187 hrb 90 hv 200

密度7.93 g · cm⁻³

比热c(20)0.502 j · (g · c)⁻¹

热导率 /w(m ·)⁻¹ (在下列温度/)

20 100 500

12.1 16.3 21.4

线胀系数 /(10⁻⁶/) (在下列温度间/)

20 ~ 100 20 ~ 200 20 ~ 300 20 ~ 400

16.0 16.8 17.5 18.1

电阻率0.73 · mm² · m⁻¹

熔点 1398 ~ 1420

包胶不锈钢钢丝绳

进口304不锈钢钢丝绳

进

口304不锈钢钢丝绳

进口304不锈钢钢丝绳

进口304不锈钢钢丝绳

进口304不锈钢钢丝绳

在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢，不锈钢是具有美观的表面和耐腐蚀性能好，不必经过镀色等表面处理，而发挥不锈钢所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种，通常称为不锈钢。代表性能的有13铬钢，18-8铬镍钢等高合金钢。包胶不锈钢钢丝绳

从金相学角度分析，因为不锈钢含有铬而使表面形成很薄的铬膜，这个膜隔离开与钢内侵入的氧气起耐腐蚀的作用。

为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有12%以上的铬。

进口304不锈钢钢丝绳是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。304不锈钢是按照美国astm标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的0cr19ni9 (0cr18ni9)不锈钢。304含铬19%，含镍9%。

304是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核能等.

进口304不锈钢钢丝绳化学成份 规格 c si mn p s cr ni (镍) mo sus431 0.08 1.00 2.00 0.05 0.03
18.00-20.00 8.25~10.50 -

"进口304不锈钢钢丝绳批发零售 包胶不锈钢钢丝绳厂家"的排列方式为西鲁式，结构是双捻(多股)，材料为304316，材质是304，直径为0.1-50 (mm)，规格是规格齐全，用途为晾衣架五金工艺五金产品，仓库是东莞，抗拉强度为2000 (MPa)，捻向是右交互(RHRL)