

环氧树脂无溶剂平涂面漆 薄涂型地坪漆

产品名称	环氧树脂无溶剂平涂面漆 薄涂型地坪漆
公司名称	上海率土涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:薄涂型地坪漆 品牌:夏阳地坪 颜色:任选
公司地址	上海市奉贤区奉浦开发区运河北路88号12幢408室（奉工）
联系电话	86 021 51207748

产品详情

类别 薄涂型地坪漆 品牌 夏阳地坪
颜色 任选 保质期 12（个月）

本产品为环氧树脂无溶剂平涂面漆，双组份，分为xy-100a和xy-100b。适应于防尘工业厂房、家庭地面装修，与环氧底漆或环氧中漆（流展砂浆）配套使用，为面漆层。

产品优点

- 1.a组分（xy-100a）不分层，不沉降；
- 2.施工性能优良，遮盖力大，流平性好，固化迅速；
- 3.外观亮丽，成膜丰满，优良的耐磨刮性和防起尘性；
- 4.完全固化（施工后一周）无毒无味，长期使用涂层不变黄、不变脆、不脱层。

搅拌

施工前请先将a组分（xy-100a）搅拌均匀，与b组分（xy-100b）严格按照比例混合

（5：1），混合后用电动式手提搅拌器充分搅拌，即可施工，若配比不准确或配比准确但搅拌不均匀，都会严重影响涂膜固化性能和导电效果（如涂膜不干、硬度不够、等）。

可操作时间

本产品 25°C 时可操作时间为30分钟左右，请根据实际使用时的温度及施工进度确

定每一次的配料量，配好的材料必须尽快一次性用完，否则超过了可操作时间，材料会在桶内凝胶，造成浪费。未配材料必须密封保存。

施工

本产品为环氧树脂平涂面漆材料，可辊涂、刷涂、喷涂，每道推荐用料量：0.15-0.2kg/m²，一般颜色一道即可，遮盖力差的色用量需相应增加。低于此用量可能会影响涂层的遮盖力和其它性能。

健康与安全

本产品为可燃物品，施工时必须远离火源并保持施工现场良好的通风，施工时应戴上手套、护目眼镜，避免本产品沾染皮肤，若沾染皮肤可先用清洗剂清洗再用肥皂、温水清洗，若不慎溅入眼睛，应立即用清水冲洗并到医院治疗。