

环氧树脂自流平防静电地坪

产品名称	环氧树脂自流平防静电地坪
公司名称	上海率土涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:/ 按溶剂类型分:/ 品牌:夏阳地坪
公司地址	上海市奉贤区奉浦开发区运河北路88号12幢408室(奉工)
联系电话	86 021 51207748

产品详情

类别	/	按溶剂类型分	/
品牌	夏阳地坪	颜色	任选
单件净重	/(g)	保质期	/(个月)

环氧树脂自流平防静电地坪表面电阻较高，导电性能较好，表面平整、光亮，快速泄静电荷、避免静电荷富集、防静电效力持久。

施工方案：

1、素地处理

1.1基层检查：全面彻底检查基层，用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度，从而确定其强

度，砼抗拉拔的强度宜大于1.5mpa。

2基层清理及处理：将基层的尘土、不结实的混凝土表层、油脂、水泥浆或腻子以及可能影响

粘结强度的杂质等清理干净，方法是对基层采尘土、不结实的混凝土表层、水泥浆或腻子等杂

质用5.5kw无尘打磨机打磨，使基层密实、表面无松动、杂物。对地面的油渍污染，经打磨

后仍有的部位用低浓度碱液清洗干净。

1.3基层打磨后所产生的浮土，必须用真空吸尘器吸干净。

1.4破损和不平的基层处理：如基层出现软弱层或坑洼不平，必须先剔除软弱层，杂质清除干净，涂刷界面剂后，用维多利5000砂浆或强度高的混凝土修补平整，并达到充分的强度，方可进行下道工序。

2、绝缘层：用镘刀将调配好的夏阳牌xy-222底涂树脂材料充分均匀地涂刷于素地之上，做到与素地完全渗透并充分粘接，使其形成一层全树脂底层。待底涂固化后再将调配好的夏阳牌xy-m60砂浆层材料用镘刀均匀地镘涂于底涂之上，固化后用打磨机仔细打磨清理灰尘，然后再将自流平材料用镘刀镘于砂浆层之上，形成自流平绝缘底层。

3、铜网层：待绝缘底涂固化后，用打磨机打毛绝缘层，增强与上层粘接力，然后清扫干净灰尘，按2.5米见方将铜箔贴于底层之上，用导电腻子刮平。

4、导电中涂：将夏阳牌xy-444导电中涂材料用镘刀镘于绝缘层之上，形成导电层。

5、导电底油层：将导电底油均匀涂抹于中涂之上以提高导电层灵敏度。

6、面涂（防静电表层）：待导电底油干固后，除去表面毛刺、颗粒，然后除尘，再将夏

阳牌xy-400防静电自流平材料用镘刀镘涂于导电层之上，形成防尘、防静电之自流平表层。

一、名称:无溶剂环氧自流平面涂

二、型号：xy-200

三、颜色：本公司色卡或国标色卡

四、重量配比：（a组份：b组份）5:1

五、参考用量（kg/m²）1.00

六、注意事项和特性、用途

（一）注意事项

1、红色等个别颜色可能会色现象，施工前请小面积试用；

2、环境温度低于10 或者湿度大于75%时，请勿施工；

3、一楼和地下室等地下湿汽重的地方，需做可靠的防水层；

4、工程保养期7天

（二）特性和用途

- 1、无缝无尘，表面平整光亮；
- 2、抗压、抗弯强度高；
- 3、具有很好的耐碱性能，较好的耐无机酸性能；
- 4、无溶剂，低voc，环保型；