

球团膨润土吸水率检测 吸蓝量检测 膨润容检测

产品名称	球团膨润土吸水率检测 吸蓝量检测 膨润容检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

球团膨润土吸水率检测 吸蓝量检测 膨润容检测

膨润土按照属性分为钠基膨润土和钙基膨润土；按照用途分为四类，铸造用膨润土，以F表示；冶金球团用膨润土，以P表示；钻井泥浆用膨润土，以M表示；土木工程用膨润土，以E表示。

钻井泥浆用膨润土分为三个品种：钻井及膨润土，未处理膨润土，OCMA级膨润土；土木工程用膨润土分为三个品种：低黏膨润土，中黏膨润土，高黏膨润土。

1.膨润土湿压强度和热湿拉强度的试验按照GB/T 2684进行。2.吸蓝量的测定仪器为玻璃容量瓶，玻璃滴定管，锥形烧瓶，中速定量滤纸，天平和磁力搅拌器等。3.水分含量的测定使用设备有天平，烘箱和称量瓶。4.吸水率的检测根据标准GB/T 20973-2020进行试验。5.黏度(600r/min)、动塑比、滤矢量、75 μ m筛余的测定根据标准GB/T 5005测定。

出厂检验

铸造用膨润土的出厂检验项目：湿压强度、吸蓝量、过筛率(75 μ m，干筛)、水分。

冶金球团用膨润土的出厂检验项目：吸水率、膨胀容、过筛率(75 μ m，干筛)、水分。

钻井泥浆用膨润土的出厂检验项目：黏度、动塑比、滤矢量、75 μ m筛余、分散后的塑性黏度、分散后的滤矢量和水分含量。

土木工程用膨润土出厂检验项目：黏度(600 r/min)、动塑比、滤矢量、75 μ m、筛余、水分。