

二手京瓷KM-4050/5050复印机 京瓷复印机

产品名称	二手京瓷KM-4050/5050复印机 京瓷复印机
公司名称	中山市西区精印办公设备商行
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:京瓷美达 型号:km-4050/5050 复印速度:50张/分钟
公司地址	广东中山市西区富洲商场A10
联系电话	86 0760 88614820 13928168879

产品详情

km-4050/5050

可彩色扫描的黑白多功能数码复合机			
*选购件			
a4每分钟40/50张，a3每分钟23/26张			
首张复印时间3.5秒以下，预热时间30秒			
标配了彩色扫描功能，网络打印，还采用了大型彩色液晶面板			
采用新一代控制器，强化了多任务处理功能，提高了生产效率			
“网络认证”等安全功能强化了安全性			

新产品「km-4050」的输出速度可达a4每分钟40页、「km-5050」可达a4每分钟50页，尽管是黑白机，却标配了彩

扫描功能，可以实现彩色文件的电子化。及标配网络打印与80gb的内存。触控屏采用大型彩色液晶面板。其能以缩略图的形式确认扫描的彩色数据，并能将数据保存在所配备的文件箱内，便于阅览及检索，还具有灵活应用于内部的信息共享等用途。关于扫描功能，两个机型都可达到黑白a4每分钟50页，彩色a4每分钟25页的读取速度，大大提高了大量文件的扫描效率。另外，新一代控制器的应用强化了多项任务处理功能，例如可在复印的同时进行扫描(并行处理功能)，一次扫描即可同时完成数据保存和传真发送等等，通过有效控制文档的输入输出，促进了生产效率的提高。

km-4050/5050

基本性能

原稿台方式	固定式
感光体	a-si(非晶硅)感光鼓
复印方式	半导体激光 + 电子照相
显影方式	单组份干式显影方式
定影方式	热辊方式
cpu	powerpc 750fl(600mhz) 1
内存容量	标准 512mb(最大1024mb) + hdd(80gb)
接口	高速双向并行(符合ieee1284标准) × 1、高速 usb2.0 × 1usb host 接口 × 3、网络接口(10base-t/100base-tx) × 1选购件接口 2 × 2
预热时间 3	30秒以下
最高月印量	100,000张(参考值)
供纸方式	500张 × 2层 + 200张(手送)(80g/m ² 纸)
双面器	标配
使用电源	ac220v 6.5a 50hz
耗电量	最大时：1500w 以下复印模式：1010w 以下待机模式：230w 以下睡眠模式：17w 以下
尺寸(长 × 宽 × 高)	599 × 646 × 745mm
占地尺寸(宽 × 深)	753 × 646mm(使用手送纸盘时)1497 × 646mm(全配置时 4)
重量	约85kg

1与打印功能共用。 2 fax system(m)用扩展插槽。 3 22 、 60%rh下的规格。 4

主机+pf-700或pf-750+df-710+dt-700配备时。

复印功能

机型	km-4050	km-5050
复印原稿	页面、书本、三维物体	
原稿尺寸	最大 a3	
复印尺寸	纸盒：a3 ~ a5 纵向，手动送纸：a3 ~ a6 纵向、明信片	
复印速度	a4、b5 横向40 张 / 分 a4r 27 张 / 分 a3、b4 23 张 / 分 b5r 22 张 / 分 a5r 16 张 / 分	a4、b5 50 张 / 分 a4r 31 张 / 分 a3、b4 26 张 / 分 b5r 24 张 / 分 a5r 18 张 / 分
分辨率	600dpi × 600dpi(读 / 写)，相当于1800dpi × 600dpi(照片模式)	
首张复印速度	3.5秒以下(a4 横向 无dp时)	
复印倍率	等倍率：1 : 1 ± 0.8%固定倍率：400%、200%、141%、122%、115%、86%、81% 0%、50%、25%缩放倍率：25% ~ 400%(以 1% 为单位任意缩放)(使用dp时为 25% ~ 200%)	
连续复印张数	1 ~ 999 张(数字键方式)	

扫描功能

原稿读取速度	彩色：25 张 / 分灰色 / 黑白：50 张 / 分 (a4 横向，600dpi,单面)
扫描模式	全彩色 / 灰色 / 黑白
最大读取范围	a3尺寸
分辨率	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200dpi × 400dpi、200dpi × 100dpi
os系统	windows 2000(sp2)/xp/ vista
接口	网络接口(10base-t/100base-tx)
灰度	2值、8bit 灰度、24bit 彩色
读取模式	文字、照片、文字 + 照片、ocr
文件格式	tiff、jpeg、pdf、高压缩 pdf(选购件)tiff仅支持黑白/jpeg仅支持灰色、彩色/高压缩仅支持彩色
读取模式	smb、ftp、smtp、twain

对应twain驱动程序的os系统。

打印功能

打印速度	与复印规格相同
首张打印速度 1	3.5秒以下(a4 横向)
分辨率	fast 1200模式：相当于 1800dpi × 600dpi 600dpi 模式：600dpi × 600dpi，300dpi
页面描述语言 2	prescribe
虚拟打印机	kcgl(hp7550a)、kpd13(与postscript3互换)、pcl6(pcl5e/pcl-xl)
通信协议	tcp/ip、ipx/spx、ether talk、net beui
os系统	windows 2000/xp/server2003/vista, mac os(8.6~x)
接口	高速双向并行(符合 ieee1284 标准) × 1、高速usb2.0 × 1网络接口(10base-t/100base-tx) × 1
记忆卡插槽	单插槽(compact flash)
条形码生成功能 3	一维条形码(45种)、二维条形码(pdf417)
form overlay功能 4	可登录到主机内存(还可登录到记忆卡)
媒体类型选择	
虚拟邮箱	

1 待机时，数据处理时间除外。 2 不同机型所支持的命令不同。 3 不保证能够读取识别。 4 格式数量因登录格式容量、打印机主机内存容量而异。

传真功能 需要安装选购件fax system(m)

连接线路	公共电话线路、f网络(g3 服务)
扫描线密度	普通：8dot/mm × 3.85line/mm 精细：8dot/mm × 7.7line/mm 高精细：8dot/mm × 15.4line/mm 超精细：16dot/mm × 15.4line/mm 600dpi × 600dpi
传输速度	3秒左右(使用 jbig 时) 1
扫描方式	平面扫描
数据压缩方式	mh、mr、mmr、jbig
最大原稿尺寸	宽：148 ~ 297mm 长：148 ~ 1600mm 2
记录方式	使用激光在普通纸上记录
记录纸尺寸	a3 ~ a5 纵向
原稿供纸	自动供纸(100 张) 安装 dp-700 时
内存容量	12mb+120mb(faxbox使用时)
相互通信	super g3机型
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400 bps(自动 shift down 方式)

1 高速模式(33.6kbps)下以标准画质(8 × 3.85 线 / mm)传输 a4 尺寸 700 字左右的原稿时的速度。 2 尺寸超过420mm时，需要安装选购件 dp-670。

互联网传真功能 需要安装选购件fax system(m)

通信协议	发送：smtp 接收：pop3
通信模式	支持 simple 模式、full 模式(符合itu-t.37 以及 w-net fax 标准)
发送原稿尺寸	宽：148 ~ 297mm 长：148 ~ 1600mm 1
分辨率	200dpi × 100dpi、200dpi × 200dpi、200dpi × 400dpi、400dpi × 400dpi、600dpi × 600dpi
数据格式	tiff-fx
数据压缩方式	mh、mr、mmr、jbig

1高速模式(33.6kbps)下以标准画质(8 × 3.85 线 / mm)传输 a4 尺寸 700 字左右的原稿时的速度。 2
尺寸超过420mm时，需要安装选购件 dp-670。

"批发二手京瓷KM-4050/5050复印机 京瓷复印机"的品牌为京瓷美达，型号是KM-4050/5050，复印速度为50张/分钟，最大复印尺寸是A3（mm），重量为100（kg），定影方式是热棍，连续复印为1-999张，复印比例是25%-400%，预热时间为20S以内，最大原稿尺寸是A3（mm），规格为120*70*65MM