

佳能iR2520i数码复合机A3复印机打印复印扫描 常州上门服务

产品名称	佳能iR2520i数码复合机A3复印机打印复印扫描 常州上门服务
公司名称	常州市信成办公设备有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	品牌:佳能 型号:ir2520i 复印速度:中速
公司地址	天宁区府河名居4-105号
联系电话	86622369 13815058760

产品详情

佳能ir2520i产品规格

印及主要规格

复印/打印方式

激光静电转

感光材料

opc

显影系统

干式单组分

定影系统

按需定影

内存 标配

256mb(ir 2525)or512mb(ir 2520i/2

最大

512mb(ir 2525)

预热时间 主机电源打开时

30秒或更短

睡眠模式恢复时

1秒

最大原稿尺寸

a3

首页输出时
间 ir 2520i
ir 2525i/2525/2530i
ir 2535i/2545i

6.4秒

5.4秒

3.9秒

灰度等级

256级

分辨率 扫描

600dpi × 600dpi

复印

1200dpi(等效) × 600dpi

打印			真正1200dpi × 1200dpi
复印倍率	固定倍率		25% , 50% , 61% , 70% , 81% , 1% , 200% , 400%
	手动缩放		25%-400%(以1%为单位)
连续输出速度	ir 2520i		20页/分钟(a4)
	ir 2525i/2525		25页/分钟(a4)
	ir 2530i		30页/分钟(a4)
	ir 2535i		35页/分钟(a4)
	ir 2545i		45页/分钟(a4)
连续复印张数			999 张
供纸量	ir 2520i/2525i/2525/2530i	标准	250张+550张(前置式纸盒) + 100张(手送纸盘)
		最大	250张+550张 × 3(前置式纸盒) + 100张(手送纸盘)
	ir 2535i/2545i	标准	550张 × 2(前置式纸盒) + 100张(手送纸盘)
		最大	550张 × 4(前置式纸盒) + 100张(手送纸盘)
纸张尺寸	纸盒		a3-a5r、8k、16k和16kr
	手送纸盘		a3-a5r、8k、16k、16kr、非标准尺寸和16kr
纸张厚度	纸盒		64-90g/m ²
	手送纸盘		64-128g/m ²
出纸托盘容量			250张(a4)
电源	ir 2520i/2525i/2525/2530i		220v ac_50hz_3.3a
	ir 2535i/2545i		220v ac_50hz_4.2a
最大功耗	ir 2520i/2525i/2525/2530i		1.5kw
	ir 2535i/2545i		1.8kw
主机尺寸(宽 × 深 × 高)	ir 2520i/2525i/2530i		565mm × 693mm × 896mm(安装有双面自送纸盘)
	ir 2525		565mm × 680mm × 806mm(安装有稿台盖)
	ir 2535i/2545i		565mm × 693mm × 907mm(安装有双面自送纸盘)
主机安装空间(宽 × 深)			1079mm × 1441mm(不安装可选设备时)
			1367mm × 1441mm(安装了可选的内置式纸盒)
重量	ir 2520i/2525i/2530i		约76.1kg
	ir 2525		约70.6kg
	ir 2535i/2545i		约78.4kg
打印规格(标配)			
ufr ii lt网络打印(标配)			
打印分辨率			真正1200dpi × 1200dpi
打印语言			ufr ii lt

接口		100base-tx/10base-t、usb2.0高速
网络协议		tcp/ip
系统环境		microsoft windows®2000/xp/vista/7,server 2003/2008,macintosh os®(10.4或以上)
pcl打印组件-af1(选配)		
打印分辨率		1200dpi(等效) × 600dpi
打印语言		pcl5e, pcl6
接口		100base-tx/10base-t、usb2.0高速
网络协议		tcp/ip
系统环境		microsoft windows®2000/xp/vista/7,server
ps打印组件-af1(选配)		
打印分辨率		1200dpi(等效) × 600dpi
打印语言		ps3仿真
接口		100base-tx/10base-t、usb2.0高速
网络协议		tcp/ip
系统环境		microsoft windows®2000/xp/vista/7,server
双面自动输稿器(仅限ir 2520i/2525i/2530i/2535i/2545i,ir 2525需选配)		
输稿速度	ir 2520i/2525i/2525/2530i	复印25页/分钟(a4 , 80g/m2)
	ir 2535i/2545i	扫描25页/分钟(a4 , 80g/m2 , 黑白/彩色)
		复印45页/分钟(a4 , 80g/m2)
		扫描30页/分钟(a4 , 80g/m2 , 黑白/彩色)
原稿尺寸		a3-a5、8k、16k
原稿厚度	ir 2520i/2525i/2525/2530i	50-105g/m2
	ir 2535i/2545i	52-128g/m2
原稿托盘容量	ir 2520i/2525i/2525/2530i	50张(a4、80g/m2)
	ir 2535i/2545i	100张(a4、80g/m2)
扫描规格		
扫描方式	拉式	标配
	推式	ir 2525选配
色彩方式		彩色/黑白
扫描分辨率		最大600dpi × 600dpi(推式 , 黑白)
生成格式		jpeg/tiff/pdf/高压缩pdf(标配)/ocr pdf(需选)
传真规格(选配)		
super g3传真卡-ag1		

适用线路	公用电话线路 1条线路
调制解调速度	super g3(最大33.6kbps)
数据压缩方式	mh,mr,mmr,jbig
传输速度	大约3秒/页 (33.6kbps)
其它主要选购件	

内置式装订器-b1厂商推荐价格：14400rmb

托盘数量	2个(主体本身标配一个，另外的附加内b1需选配)		
托盘容量	标准托盘	不分套、分套或分组模式	1000张或125mm(a4)
		装订模式	30套或125mm(a4)
	安装了附加托盘-b1	不分套、分套或分组模式	100张或12.5mm(a4)
		装订模式	15套或8.1mm(a4)
最大装订张数	50张(a4,64-80g/m2)		
装订位置	角落、两点		

内置式双路托盘-g1厂商推荐价格：3000rmb

托盘数量	2个(包括一个主机托盘)		
托盘容量	100张(a4,80g/m2)		
双纸盒组件-ae1厂商推荐价格：12900rmb			
纸张容量	550张 × 2(80g/m2)		
纸张尺寸	a3-a5r、8k、16k		
纸张厚度	64-90g/m2		
耗材			

墨粉	npg-50墨粉(印量约19,400页,用于ir 2535i/2545i)
	npg-51墨粉(印量约14,600页,用于ir 2520i/2525i/2525/2530i)
感光鼓	npg-50/51感光鼓(印量约140,000页,用于ir 2535i/2545i)
	npg-50/51感光鼓(印量约132,000页,用于ir 2520i/2525i/2525/2530i)
装订针-j1	角落装订、两点装订用针,5000支 × 3,用于内置式装订器-b1
佳能复印纸	a4 70g复印纸
	a3 70g复印纸
	a4 80g复印纸
	a3 80g复印纸

microsoft®和windows®是微软公司及其国外子公司的注册商标。
其它所有产品名称和标识是各生产厂家的商标或注册商标。 上述产品技术规格若有变更恕不另行通知。
os系统支持的版本更新请关注佳能中国官网。

基本配置与选购件

商品名称\功能选项	复印	复印	复印
	网络打印	网络打印	网络打印
	彩色网络扫描	彩色网络扫描	彩色网络扫描
	双面	双面	双面
		彩色发送	彩色发送
			传真

基本配置

ir 2520i/2525i/2530i/2535i/2545i主机+双面自动输稿器

ir 2525主机+稿台盖板

选购件

彩色发送组件-y1(仅限ir 2525)厂商推荐价格：14700rmb

super g3传真卡-ag1厂商推荐价格：7200rmb

功能特点

备注

双面自动输稿器-ab1厂商推荐价格：8700rmb
可实现双面原稿输送,一次最多可达50张

仅限ir2525,与主机标配的稿台盖板一同使用

输稿器手柄-a1厂商推荐价格：3000rmb
使输稿器使用更加便利

配合主机标配的输稿器或双面自动输稿器-ab1一同使用

内置式装订器-b1厂商推荐价格：14400rmb
实现自动角落装订,两点装订

ir 2535i/2545i选配时必须加装电源适配器-u1,不能和内置式双路托盘-g1一同使用

内置式双路托盘-g1厂商推荐价格：3000rmb
实现内置式两路出纸

不能和内置式装订器-b1同时使用

附加内置装订托盘-b1厂商推荐价格：2900rmb
实现内置式两路出纸

安装在内置式装订器-b1之上

双纸盒组件-ae1厂商推荐价格：12900rmb
提供550张 × 2的供纸量

不能和工作台类型i同时使用

信封输送机附件-d1厂商推荐价格：3000rmb
实现自动信封打印

仅可安装到纸盒2(550张)

三端口usb应用接口卡-a1厂商推荐价格：3600rmb
安装于主机上,将原有的usb接口由1个扩充为3个

安装之后,主机左侧标配的usb端口将不再使用

系统升级内存-c1厂商推荐价格：3000rmb	512mb升级内存	仅限ir2525,在选购彩色发送组件1、ps打印组件-af1时必须安装,安装后原有内存
电源组件-u1厂商推荐价格：800rmb	满足必要的供电需求	仅限ir 2535i/2545i选购内置式装
读卡器-e1厂商推荐价格：5100rmb	可自动执行部门使用管理	根据所管理的部门数量,需选择必须加装读卡器附件-d3
读卡器附件-d3厂商推荐价格：800rmb		使用读卡器-e1时必须配置
控制卡套1厂商推荐价格：3600rmb	包含30张卡,可对1至30号部门进行管理	用于读卡器-e1
控制卡套2厂商推荐价格：8400rmb	包含70张卡,可对31至100号部门进行管理	用于读卡器-e1
pcl打印组件-af1厂商推荐价格：7200rmb	实现pcl5e、pcl6打印语言打印	ir 2525选配时,必须将系统内存通过注册授权码激活
ps打印组件-af1厂商推荐价格：9000rmb	实现adobe ps3(仿真)打印语言打印	ir 2525选配时,必须将系统内存通过注册授权码激活
彩色多元发送可检索pdf组件-c1厂商推荐价格：12000rmb	用于生成可进行文字检索的pdf文件	ir 2525选配时,必须在加装彩色发送组件-y1之后,通过注册授权码激活
条形码打印组件-b1厂商推荐价格：9000rmb	可进行条形码打印	前提必须加装pcl打印组件-af1,同时条形码制作软件生成条形码
工作台-ad1厂商推荐价格：1100rmb	铁质工作台,提供主机支撑	与双纸盒组件-ae1只能二选一
耗材	功能特点	备注
npg-50 墨粉	印量约19,400页(a4,6%覆盖率)	用于ir 2535i/2545i,随机附带一支
npg-51 墨粉	印量约14,600页(a4,6%覆盖率)	用于ir 2520i/2525i/2525/2530i,随机
npg-50/51 感光鼓	印量约140,000页	用于ir 2535i/2545i,随机附带一支
npg-50/51 感光鼓	印量约132,000页	用于ir 2520i/2525i/2525/2530i,随机
装订针-j1	角落装订、两点装订用针,5000支 × 3	用于内置式装订器-b1
佳能a4 70克复印纸	一箱5包,一包500张	
佳能a3 70克复印纸	一箱5包,一包500张	
佳能a4 80克复印纸	一箱5包,一包500张	
佳能a3 80克复印纸	一箱5包,一包500张	

温馨提示：为节省您宝贵时间及中途误会而产生的麻烦，拍前请与旺旺联系卖家，谢谢(运费：常州市区免邮费，其他地区买卖双方协商而定！)

联系方式：138 1505 8760 qq: 360231089

"正品佳能iR2520i数码复合机A3复印机打印复印扫描
常州上门服务"的型号为IR2520I，复印速度是中速，品牌为佳能