

# 200度直插钽电容销售 北京启尔特 直插钽电容

产品名称	200度直插钽电容销售 北京启尔特 直插钽电容
公司名称	北京启尔特石油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼3层324
联系电话	18201666992 18201666992

## 产品详情

### 175度钽电容器概述

#### 高温175度贴片钽电容

北京启尔特石油科技新到一批175度进口高温贴片钽电容，具有耐高温，可靠性高，适用于石油测井领域，欢迎广大客户来电咨询！

基于钽电容器介质层的单向导电性，钽电容器可以使用在储能、滤波、退耦、旁路等中低频电路，200度直插钽电容销售，在使用到不同电路时必须注意其性能特点和电路需求的符合性。

由于钽电容器的失效模式非常危险，击穿时如果通过的电流较大会燃烧甚至爆裂[这取决于电路电流和电压的高低]，容易引发连带效应，因此，正确的使用才能与它的相符，对其性能特点认识或了解的不够非常容易导致不应该出现的问题发生。

### 175度钽电容优点

#### 175度高温贴片钽电容

北京启尔特石油科技新到一批175度进口高温贴片钽电容，具有耐高温，可靠性高，适用于石油测井领域，欢迎广大客户来电咨询！

漏电流小，损耗低，绝缘电阻大，频率特性好。

容量大，150度威世直插钽电容销售，寿命长，可制成超小型元件。

由于钽氧化膜化学性能稳定，而且耐酸、耐碱，直插钽电容，因而钽电解电容器性能稳定，150度直插钽电容销售，长时间工作仍能保持良好的电性能。

## 175度钽电容的相关概述

### 高温贴片150度钽电容

北京启尔特科技新到一批150度高温贴片钽电容，各种常用耐压及容值齐全，适用于广大石油测井测井用户及科研单位，如有感兴趣的客户，欢迎致电！

(1) 直标法：用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。

(2) 文字符号法：用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位：P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容，其允许偏差用字母代替：B—— $\pm 0.1\text{pF}$ ，C—— $\pm 0.2\text{pF}$ ，D—— $\pm 0.5\text{pF}$ ，F—— $\pm 1\text{pF}$ 。

(3) 色标法：和电阻的表示方法相同，单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的，位置靠近正极引出线的根部，所表示的意义如下表所示：颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V

200度直插钽电容销售-北京启尔特-直插钽电容由北京启尔特石油科技有限公司提供。“175度晶振,150度单片机,150度存储器,175度电容”选择北京启尔特石油科技有限公司，公司位于：北京市昌平区域南街道振兴路35号院1号楼3层324，多年来，北京启尔特坚持为客户提供好的服务，联系人：齐奎。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京启尔特期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事石油测井150度高温电阻，测井勘探175度高温电阻，石油领域200度高温电阻的厂家，欢迎来电咨询。