

规格多样全系列新款MPT690W微功耗液位传感器

产品名称	规格多样全系列新款MPT690W微功耗液位传感器
公司名称	西安美特传感器有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:mater 型号:mpt690w
公司地址	西安市碑林区长安北路新文巷10号骊马豪城D座702室
联系电话	86 029 68699594 18602901583

产品详情

温馨提示

产品价格、属性、图片仅供参考，详情务必旺旺或来电咨询。

不经协商下单者概不发货，如果给您带来不便还请谅解。谢谢!

特点

防雷击设计，可耐空气传导8000v、外壳、电缆传导4000v的高电压

精度 $\pm 0.25\%f.s$ 、 $\pm 0.5\%f.s$

采用进口压力传感器芯体

供电2.7~3.6v（电池供电）

投入式和螺纹安装式

输出0~3v

抗强电磁干扰、防雷击

应用

水文监测、海水水位、尾坝水位、污水水位、节水灌溉、自来水四遥

产品说明

mpt690w是一款防雷击高可靠、高稳定性、低功耗的液位传感器，采用进口高稳定性的压力传感器芯体，信号处理电路采用高性能的mcu及高精度的adc和dac,经过-10 ~ 70 温度补偿可以是变送器在-20 ~ 100 长期稳定在0.5%f.s以内工作，广泛应用于海岸海水、水库、水坝及野外无外接电源无防雷设施场合配合gprs传输系统进行水位监测。

也可根据不同使用现场配置耐磨、耐油、抗酸碱、高强度的专用透气电缆应用于其它介质的液位测量

通过本安认证，防爆认证和ce认证。

"厂家直销规格多样全系列新款MPT690W微功耗液位传感器"的材料为混合物，种类是力敏，加工定制为是，防护等级是IP68，材料物理性质为半导体，型号是MPT690W，材料晶体结构为单晶，线性度是0.25% (%F.S.)，迟滞为0.001 (%F.S.)，重复性是0.001 (%F.S.)，漂移为0.02，分辨率是0.01，品牌为MATER，输出信号是模拟型，灵敏度为0.0001，制作工艺是集成