LWGY液体涡轮流量计(流量传感器)

产品名称	LWGY液体涡轮流量计(流量传感器)
公司名称	佛山市贺迪传感仪器有限公司
价格	2000.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:贺迪 型号:lwgy
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区光电产业园
联系电话	86-075722300096 18925975072

产品详情

lwgy系列涡轮流量传感器是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计，具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏，安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计，广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1cr18ni9ti、2cr13及刚玉al2o3、硬质合金不起腐蚀作用，且无纤维、颗粒等杂质，工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体，对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体，可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套，还可以进行定量控制、超量报警等，是流量计量和节能的理想仪表。　　该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能，仅将流量信号以脉冲的形式远传输出。仪表价格低廉，集成度高，体积小巧，特别适用于与二次显示仪、plc、dcs等计算机控制系统配合使用。基本参数与技术性能:仪表口径及连接方式： 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接（15、20、25、32、40）50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接精度等级：±1%r、±0.5%r量程比： 1:10；1:15；1:20仪表材质：304不锈钢、316（l）不锈钢等被测介质温度（℃）：-20～＋120℃环境条件：温度－10～+55℃，相对湿度5%～90%，大气压力86～106kpa输出信号：脉冲频率信号，低电平≤0.8v高电平≥8v供电电源：+12vdc 、+24vdc（可选）信号传输线：stvpv3×0.3（三线制）传输距离：≤1000m信号线接口：豪斯曼接头防爆等级：隔爆型防护等级： ip65

"LWGY液体涡轮流量计(流量传感器)"的材料为金属，种类是流量，加工定制为是，防护等级是65，材料物理性质为导体，型号是LWGY，线性度为0.5（%F.S.），迟滞是0.02（%F.S.），重复性为0.02（%F.S.），品牌是贺迪，输出信号为模拟型，灵敏度是4-20MA，制作工艺为集成