

# KL-JCS2503超声波传感器

产品名称	KL-JCS2503超声波传感器
公司名称	成都科友电子有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:科友 型号:kl_jcs2503
公司地址	成都高新区天府大道中段1号
联系电话	18980808312

## 产品详情

jcs系列超声波距离传感器，采用超声波回波测距原理，运用精确的时差测量技术，检测传感器与目标物之间的距离，采用本公司开发的小角度，小盲区超声波传感器，具有测量准确，无接触，防水，防腐蚀，低成本等优点，可应于液位，物位检测，特有的液位，料位检测方式，可保证在液面有泡沫或大的晃动，不易检测到回波的情况下有稳定的输出。产品型号：kl-jcs2503

应用：液位，物位，料位检测，工业过程控制等。

技术参数（可按客户要求定制）：供电电压：12v / 24v dc检测距离：3米

(0.3\*0.3米平面目标)盲区：0.25米重复精度：0.5%或2mm声束角：

10-15 ° 输出：数字信号：rs232 / rs485 模拟信号：4-20ma / 0-5v /

0-10v 开关信号：pnp或nnp

(以上任选其一,在订货时确定)距离设置，校准方式：按键示教设定led显示器/电源适配器：

(可选)输出接口:

m12航空插头或直接引线传感器输出线允许长度：<50米外壳材料：

1) 主体：铜镀镍 2) 传感头：工程塑料防护等级:

ip65工作温度：-10-70 ° c外型尺寸（mm）：

"KL-JCS2503超声波传感器"的材料为混合物，种类是流量，加工定制为是，防护等级是IP65，型号为kl\_JC S2503，线性度是0.5（%F.S.），迟滞为0.5（%F.S.），重复性是0.5（%F.S.），品牌为科友，输出信号是模拟，数字，开关。。。，制作工艺为集成