

+GF+P51530-P流量传感器

产品名称	+GF+P51530-P流量传感器
公司名称	厦门群创科技有限公司
价格	1300.00/PCS
规格参数	加工定制:否 品牌:+gf+signet 型号:515
公司地址	中国 福建 厦门市 湖里区马垵路17号SO商务大厦B602室
联系电话	0086 592 5685578/5766702 13959296305

产品详情

---流量测量系统---

流量测量系统的典型配置：流量传感器 + 流量变送器

传感器有以下几种：转轮式(包括：515 rotor-x；2536低流量传感器；525金属metalex；2540/2517高性能传感器)和电磁式(包括：2550插入式电磁流量计；2560电磁流量计)。变送器主要有：3-8550-x,3-8550-xp等型号。

? 传感器

515转轮式流量传感器

流速范围	0.3 ~ 6 m/s	
管路直径	15 ~ 1000 (0.5 ~ 36in)	
工作温度范围	pp壳体	12.5bar@20 1.7bar@90
	pvc壳体	14.0bar@20 1.7bar@100
传感器壳体	pp/pvc	
o形圈	fpm/epdm	
轴材料	钛/哈氏合金	
电缆	类型	双绞屏蔽电缆
	长度	7.6m，最长为60m

2536低流量传感器

--	--

流速范围	0.1 ~ 6 m/s	
管路直径	15 ~ 1000 (0.5 ~ 36in)	
工作温度范围	pp壳体	12.5bar@20 1.7bar@90
	pvdf壳体	14.0bar@20 1.7bar@100
传感器壳体	pp/pvdf	
o形圈	fpm/epdm	
轴材料	钛/哈氏合金	
转子材料	黑色/本色pvdf	
电缆	类型	双绞屏蔽电缆
	长度	7.6m , 最长为300m

525金属流量传感器

流速范围	0.5 ~ 6 m/s	
管径范围	15 ~ 300 (0.5 ~ 12in)	
允许温度压力范围	t型安装座	103bar@149
	鞍型安装座	24bar@66
材质	壳体	316不锈钢
	转轴和定位器	316不锈钢
	转子	cd4mcu
电缆	类型	双绞屏蔽电缆 (150)
	长度	7.6m , 最长为300m

2517高性能流量传感器

流速范围	0.5 ~ 6 m/s	
管径范围	15 ~ 610 (0.5 ~ 24in)	
工作温度、压力范围	vtor o形圈	17bar@82
	epr o形圈	17bar@100
材质	壳体	c36000易车黄铜
	传感器配件	c36000易车黄铜
	转子	cd4mcu
电缆	类型	双绞屏蔽电缆
	长度	7.6m , 最长为60m

2540高性能流量传感器

流速范围	0.1 ~ 6 m/s	
管径范围	15 ~ 610 (0.5 ~ 24in)	
工作温度、压力范围	vtor o形圈	17bar@82
	epr o形圈	17bar@100
材质	壳体	316不锈钢
	传感器配件	316不锈钢
	转子	cd4mcu
电缆	类型	双绞屏蔽电缆
	长度	7.6m , 最长为300m

2550电磁流量计2560电磁流量计

? 变送器

8550流量变送器

与上述流量传感器适配，其特点为：2?16

lcd显示，耐腐蚀外壳，适用于有源、无源传感器，并具模拟功能及全套设定操作软件。

产品参数：

操作温度	-10 ~ 70
电源	24vdc
传感器输入	0.5 ~ 1500 hz
精度	?0.5hz
输出电流	4 ~ 20ma标准信号

3-8550-xp (panel)仪表盘安装

"供应+GF+P51530-P流量传感器"的型号为515，品牌是+GF+signet，材料为其他，输出信号是模拟型，种类为流量，加工定制是否，防护等级为IP65，属性是属性值，制作工艺为转轮