

代理批发台式离子风机SL001

产品名称	代理批发台式离子风机SL001
公司名称	上海贯誉电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:sl001 品牌:斯莱德 类型:台式离子风机
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路912号J826室
联系电话	15801805389 15221312281

产品详情

供应 台式离子风机sl001	sl001	品牌	斯莱德
型号		气流方向	回转式风机
类型	台式离子风机	风机压力	低压风机
材质	铁壳风机	用途	离子风机
性能	低噪音风机	输入电压	220 (v)
耗电时间	1.0 (s)	安装距离	20 (cm)
适用范围	产品静电消除		

供应 台式离子风机sl001

第一节：作用原理

离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以讲物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

第二节：产品特点

1. 中和离子静电迅速。

2. 离子气流覆盖面积大。
3. 风力调节范围宽。
4. 有专门的离子发射清洁器。
5. 有专门的冷风加热装置。
6. 电离指示器
7. 风机有良好的接地保护。

第三节：技术参数

操作电压：110v/60hz or 220v/50hz 消耗电流：0.25a or 0.12a

出风量：45~110cfm

操作温度：0~50

噪音：最小49db 最大59db

外型尺寸:170(l) × 90(w) × 260 (h) mm 重量: 3kg 残余电压: 0v ± 10v 气流面积: 40cm × 60cm

离子平衡度： ± 10v

除静电测试结果

测试条件：

测试电压：1kv-100v 环境温度：22 湿度 60%

中和时间：距离300mm 正 1.4s 负 1.6s

残余电压：距离300mm 正负 ± 15v

发热功率：250w

*离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准,静电消除时间是从测试电压为1000v ~ 100v测得.

*测试仪器使用me268a静电综合测试仪.

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.

"代理批发台式离子风机SL001"的型号为SL001，品牌是斯莱德，类型为台式离子风机，气流方向是回转式风机，材质为铁壳，风机压力是低压风机，性能为低噪音风机，用途是离子风机，输入电压为220（V），适用范围是消除静电，安装距离为20（cm）