

专业产销sl-028离子风机卧式、双头卧式离子风机

产品名称	专业产销sl-028离子风机卧式、双头卧式离子风机
公司名称	东莞市厚街景成防静电设备厂
价格	439.00/台
规格参数	型号:sl-028 品牌:斯莱德 类型:卧式离子风机
公司地址	东莞市厚街镇珊美村新庄新村6巷6号
联系电话	13631758344 13631758342

产品详情

斯莱德sl-028卧式离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

斯莱德sl-028卧式离子风机有一台轴流风机提供风力，风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。

斯莱德sl-028卧式离子风机的电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由气流带出到达物体表面，达到中和静电的目的。电离器件上有专用的清洁器，可以清除电离针上的积灰，保持电离器件的正常工作。斯莱德sl-028卧式离子风机的消除静电的功能，可以解决因静电作用引起的生产问题，如解决静电引起的吸尘问题，塑料制品加工时的粘合问题，静电排斥引起的小零件跳跃问题。

1.快速中和静电。

2.离子气流覆盖面积大。

- 3.风力调节范围宽。
- 4.离子平衡稳定，如有需要可加装离子调节器。
- 5.有专门的离子发射器清洁器。
- 6.有电离指示器。
- 7.如有需要可加装冷风加热装置。
- 8.如有需要可加装过滤网。
- 9.角度可调。
10. 斯莱德sl-028卧式离子风机有良好的接地保护功能。

窗体顶端

功率	50w /250w(加热)
输入电压	220v/50hz或110v/60hz
输出电压	ac 5.6kv
离子平衡度	± 10v
出风量	3.3m3/min
离子风区有效范围	590mm × 1800mm
臭氧产生量	低于0.03ppm(在离子风机前15cm处测得)
离子风机噪音	50db
环境使用温度	0 ~ 50
外形尺寸	390mm (l) × 210mm (w) × 115mm (h) (不含支架) 450mm (l) × 210mm (w) × 190mm (h) (含支架)
重量	约7.3kg (净重)
外壳材料	冷轧板

测试结果：

测试条件			
测试电压：1kv ~ 100v 环境温度：22 湿度：60			
测试仪距离	中心线左	中心线	中心线右
	300mm		300mm
300mm	1.1s	1.0s	1.1s
600mm	2.2s	2.2s	2.2s

* 斯莱德 sl-028卧式离子风机的离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准，静电消除时间是从测试电压为1000v ~ 100v测得。

* 测试数据以使用me268a静电综合测试仪测试结果为准。

* 测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异。

郑重承诺凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的质量问题，本公司免费修理。2.保用期后的服务凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。我们的责任：消除静电、让您的生产环境更安全。欢迎来人、来电联系洽谈！
热线电话：0769-85838820/13631758342

"厂家专业产销sl-028离子风机卧式、双头卧式离子风机"的风机压力为中压风机，输入电压是220（V），离子平衡度为10，离子风区有效范围是90，消电时间为0.8（s），材质是烤漆铝壳，离子风量为190（cfm），安装距离是30（cm），类型为卧式离子风机，气流方向是轴流风机，型号为sl-028，适用范围是电子工业、LED、电子产品生产线，品牌为斯莱德，用途是消除静电，性能为低噪音风机