

# ST-114A悬挂式离子风机

产品名称	ST-114A悬挂式离子风机
公司名称	东莞市舜彩电子有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:st-114a 品牌:static/史帝克 类型:悬挂式离子风机
公司地址	东莞市塘厦镇石潭布元岭一街22号
联系电话	86-076982063117/15920695833/87849990 13480407374

## 产品详情

风机压力：	低压风机	1：	1
输入电压：	220（v）	离子平衡度：	1
离子风区有效范围：	100	耗电时间：	2（s）
材质：	铝风机	离子风量：	100（cfm）
安装距离：	30 60（cm）	类型：	悬挂式离子风机
气流方向：	回转式风机	型号：	st-114a
适用范围：	静电除尘	品牌：	static/史帝克
用途：	静电除尘	性能：	低噪音风机

### 第一节：作用原理

除静电/防静电悬挂式四头离子风机，风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的

### 第二节：产品特点

中和静电迅速

离子气流覆盖面积大

风力调节范围广

有专门的例子发射器清洁

有专门的冷风加热装置

风机有良好的接地保护

### 第三节：技术参数

操作电压：110v/60hz or 220v/50hz 消耗电流：0.65a or 1.3a

出风量：180~420cfm

操作温度：0~50

噪音：最小50db 最大69db

外型尺寸:1100(l) × 170(w) × 125 (h) mm 重量:7.5公斤

臭氧量：0.03ppm (风速调至最小，风机前6英寸测)

机箱：铝合金

表面：静电喷涂

离子平衡度：±10v

### 除静电测试结果

测试条件：

测试电压：1kv-100v 环境温度：22 湿度 60%

中和时间：距离300mm 正 1.1s 负 1.2s

残余电压：距离300mm 正负 ±10v

\*离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准,静电消除时间是从测试电压为1000v ~ 100v测得.

\*测试仪器使用me268a静电综合测试仪.

\*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.

"ST-114A悬挂式离子风机"的风机压力为低压风机，输入电压是220（V），离子风区有效范围为100，耗电时间是1（s），材质为铁电镀，离子风量是180-450（cfm），安装距离为10-30（cm），类型是悬挂式离子风机，气流方向为直流，型号是ST-114A，适用范围为消除静电，品牌是STATIC/史帝克，用途为其他，性能是低噪音风机