

# 耐腐蚀泵 西湖 ij 卧式

产品名称	耐腐蚀泵 西湖 ij 卧式
公司名称	杭州三洋泵业有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:西湖 型号:ij 泵轴位置:卧式
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市德胜中路 3 6 8 号
联系电话	86-0571-85863090 13858135361

## 产品详情

ij型耐腐蚀泵：流量范围 (q) = 1.8 - 1700 (m<sup>3</sup>/h) 工作压力 f=1.6mpa扬程范围 (h) = 5 - 190 (m) 输送介质温度-20 ~ 180

概述：ij型化工通道泵是我厂重要研制成果，可靠性强，运行费用低，维修方便，标准化程度高，是国内适用范围最广的泵种，适用于碱，酸，石化，环保等行业，是if泵的替代产品。目前在杭州临平雪花啤酒厂、等700多家企业正常运。

产品特性：

运行平稳，可靠性高，可在工位上长期连续工作。

运用先进的cfd技术，提高了泵的水力效率。优化的悬臂比设计，振动小，噪音低。可靠的轴承配对组合。

过流部件采用不锈钢材料精加工而成，具有流道光滑美观提高泵的水利效率。采用本厂专利的机械密封，无泄漏，使用寿命长。改进了流体水力模型结构，效率更高，运行更平稳。单级单吸结构工作压力可达2.0mpa，工作温度可达175。可输送悬浮物颗粒小于3mm，含固量小于5%的液体。额定性能点和尺寸均符合gb5662-1985标准，等效于iso2858-1975，它与国家推广的ih属于同一类型

用途：制碱工业：有色冶金：钢铁工业：制酸工业：石油化工：合成纤维和塑料工业：造纸工业：化肥工业：制药工业：环境保护：

材料：与介质接触的部件采用材料如下：铸铁、铸钢，2cr13,0cr18ni9,1cr18ni9,0cr18ni9ti,1cr18ni9ti,0cr18ni12mo2ti,40cr,1cr18ni12mo2ti, ti (钛)，蒙乃尔，00cr17ni12mo2ti,哈氏b合金，0cr25ni20,f5系列合金，20合金钢，0cr25ni6mo3cu2mn2si轴封：采用机械密封、动力密封及填料密封，用户可

以任意选定。

"供应耐腐蚀泵"的型号为IJ，转速是1450/2900（rpm），流量为1.8-1700（m<sup>3</sup>/h），扬程是5-190（m），品牌为西湖，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式为单吸式