

2.25KW蚀刻泵、槽内立式泵、可空转槽内泵、耐腐蚀电镀泵

产品名称	2.25KW蚀刻泵、槽内立式泵、可空转槽内泵、耐腐蚀电镀泵
公司名称	深圳市鑫鸿发环保设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:鑫鸿发 型号:hf 用途:化工泵
公司地址	深圳市坪山新区高思特工业区十栋
联系电话	0755-84648393 13528710819

产品详情

可空转式立式泵：

该立式泵所有接触液体的部分都采用耐腐蚀的frpp、cpvc或pvdf材质，视输送的化学液体而定，

另在马达输出轴片及泵浦底部分别装置耐酸碱的密封件，两种保护装置防止化学气体腐蚀马达而游离的化学气体将经由支撑板上的气孔顺利排出，叶轮的特殊设计即使泵浦偶尔逆转也不会使叶轮旋出而损伤泵浦，另外叶轮都采用一体射出成型，保证了叶轮的使用寿命。

是一款可空转的化工立式泵。

在近年的实际使用中，绝少中途损坏，维修。为一款质量优良，性能稳定的化工泵。

相关技术参数如下：

型号	最大流量(l/h)		最高扬程(m)		马达		
	50hz	60hz	50hz	60hz	马力(hp)	转数 (r/min)	电压 (v)
hf-2.2	24000	26000	22	25	3	2800/3400	380/220
hf-1.5	20000	23000	18	21	2	2800/3400	380/220
hf-1.1	16000	19000	16	19	1-1/2	2800/3400	380/220

hf-0.75	14000	18000	15	18	1	2800/3400	380/220
hf-0.55	12000	15000	10	13	3/4	2800/3400	380/220
hf-0.37	10000	13000	8	11	1/2	2800/3400	380/220
	10000	13000	9	11	1/2	2800/3400	220-240
hf-2.5	7500	10000	7	9	1/3	2800/3400	380/220
	7500	10000	7	9	1/3	2800/3400	220-240
hf-0.18	6500	9000	6	7	1/4	2800/3400	380/220
	6500	9000	6	7	1/4	2800/3400	220-240
hf-0.12	6000	6500	5	6	1/6	2800/3400	220-240
hf-0.09	4500	6500	4	5	1/8	2800/3400	220-240
hf-0.05	4500	6500	3.5	4	1/15	2800/3400	220/240

"专业生产2.25KW蚀刻泵、槽内立式泵、可空转槽内泵、耐腐蚀电镀泵"的排出口径为50（mm），扬程是21-25（m），吸入口径为40（mm），叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目为多级，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式为单吸式，型号是HF，流量为400-500（m³/h），转速是2800/3400（rpm），规格为2.25KW，品牌是鑫鸿发，用途为化工泵，轴功率是2.25（kW），驱动方式为电动，性能是耐腐蚀