

不锈钢化工泵 不锈钢离心泵 IH65-50-125 不锈钢化工泵

产品名称	不锈钢化工泵 不锈钢离心泵 IH65-50-125 不锈钢化工泵
公司名称	济南三欧给排水工程有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:江苏 型号:ih65-50-125 用途:化工泵
公司地址	山东省济南市天桥区三孔桥街28号鲁能康桥小区 7号楼4单元201室
联系电话	13406970315 13864003573

产品详情

ih型化工离心泵为单级单吸悬臂式离心泵。其标记、额定性能和尺寸等都采用国际标准gb/t5656-1994、是机械工业部确定取代f型耐腐蚀离心泵的节能、更新换代产品。能满足化工流程中输送有腐蚀性粘度类似水的液体。

泵输送介质的温度一般为-20 - 105 必要时采用适当的冷却措施，输送的介质温度可更高。

泵的最高工作压力按16bar设计。

本系列泵的性能范围（设计点）：流量为6.3-400m³/h，扬程为5-125m。

根据所输送介质对泵的腐蚀情况，用户可选用相适应的触液部分的材质。泵与介质接触的主要零件材质如下表所示：

表一材质及代号表

材质 代号	zg1cr18ni9 303	zg1cr18ni9ti 305	zg0cr18ni12mo2ti 306	zg1cr18ni12mo 307	zg1cr18m 4
----------	-------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	---------------

除上述所列材料外，允许用户根据需要选择适合本系列泵生产的材质。材料及其代号原则上应符合gb2100-80标准的规定。对国家没有规定代号的材质可采用国际通用的材料或国内公认的材料代号（如行业或本企业的规定）。

ih型化工泵适应区域广泛，如化工、冶金、电力、造纸、食品、制药、合成纤维等工业部门输送腐蚀性

的或不允许污染的介质。

"供应不锈钢化工泵 不锈钢离心泵 IH65-50-125 不锈钢化工泵"的排出口径为50（mm），扬程是20（m），叶轮结构为封闭式叶轮，吸入口径是65（mm），叶轮数目为单级，泵轴位置是卧式，是否提供加工定制为是，叶轮吸入方式是单吸式，型号为IH65-50-125，流量是25（m³/h），转速为2850（rpm），规格是IH50-32-125,IH50-32-160,IH50-32-200,IH65-50-125,IH65-50-160,IH65-40-200,IH80-65-125,IH80-65-160,IH80-50-200,IH100-80-160，品牌为江苏，用途是化工泵，驱动方式为电动，性能是耐腐蚀