

# 诚信 供应工程塑料耐腐蚀化工泵

产品名称	诚信 供应工程塑料耐腐蚀化工泵
公司名称	溧阳市振兴工业泵厂
价格	1480.00/件
规格参数	品牌:溧美牌 型号:fp 用途:化工泵
公司地址	溧阳市溧城昆仑南路395号
联系电话	15335005099 13801490809

## 产品详情

fp增强聚丙烯耐腐离心泵									
概述:该泵选用改性增强聚丙烯材料模注成型,叶轮与泵轴一体模注成型,机械强度高,耐腐性能好,介质不与金属接触,配用耐磨,耐腐机械密封,不需加冷却水,使用温度在-14 -100 范围内正常运行,对酸、碱、盐溶液及衍生物适应性达95%以上,该泵效率高,价格便宜,适用范围广,是目前理想的替代产品。。									
型号说明:									
性能参数:									
型号规格	流量m3/h	扬程(m)	配套电机kw	转速r/min	效率%	进出口径			吸
						进mm	出mm		
25fp(d)-10	3.5	10	0.55	2900	46	25	25	5	
32fp(d)-11	4	11	0.75	2900	46	32	25	5	
40fp(d)-18	12	18	1.5	2900	54.43	40	32	6	
50fp(d)-22	18	22	2.2	2900	51.74	50	40	6	
40fp(d)-25	18	25	3	2900	55.63	40	32	6	
40fp(d)-32	10	32	3	2900	54.43	40	32	6	
50fp(d)-28	25	28	4	2900	51.74	50	40	6	

50fp ( d ) -32	13	32	4	2900	53.63	50	40	4	
80fp ( d ) -30	45	30	5.5	2900	68.8	80	65	4	
80fp ( d ) -32	50	32	7.5	2900	69.9	80	65	4	
80fp ( d ) -36	40	36	7.5	2900	69.9	80	65	4	
100fp ( d ) -20	100	20	11	2900	75	100	80	4	
100fp ( d ) -32	100	32	15	2900	76	100	80	4	
100fp ( d ) -40	100	40	18.5	2900	76.2	100	80	4	

"【诚信厂家】供应工程塑料耐腐蚀化工泵"的排出口径为20-80（mm），扬程是5-50（m），吸入口径为25-100（mm），叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目为单级，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式为单吸式，型号是FP，流量为3-100（m<sup>3</sup>/h），转速是2900（rpm），品牌为溧美牌，用途是化工泵，轴功率为0.55-18.5（kW），驱动方式是电动，性能为耐腐蚀