

暄然自吸泵，ZX自吸泵，清水自吸泵，移动式自吸泵，自吸排污泵

产品名称	暄然自吸泵，ZX自吸泵，清水自吸泵，移动式自吸泵，自吸排污泵
公司名称	永嘉县大西洋泵业制造有限公司
价格	2750.00/台
规格参数	品牌:暄然 型号:80zx50-25 材质:铸铁
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇和一工业区
联系电话	0577-67333268 18968868126

产品详情

zx自吸泵,清水自吸泵,自吸离心泵,自吸清水泵,不锈钢自吸泵,耐腐蚀自吸泵

zx自吸泵工作原理

zx自吸泵采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等组成，泵正常启动后，叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入，并在叶轮内得以完全混合，在离心力的作用下，液体夹带着气体向涡卷室外缘流动，在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合物通过扩散管进入气液分离室。此时，由于流速突然降低，较轻的气体从混合气液中被分离出来，气体通过泵体吐出口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室，并由回流孔再次进入叶轮，与叶轮内部从吸入管路中吸入的气体再次混合，在高速旋转叶轮作用下，又流向管道泵叶轮外缘，按道这样的循环周期反复运作直到进口端和泵腔内所有空气被吸尽排空形成真空状态，以此完成自吸过程进入最佳工作状态。

zx自吸泵产品概述

zx自吸泵是大西洋泵业结合大量技术资料实践、吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵，它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长，并具有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。

zx自吸泵产品用途

- 1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲

洗、设备冷却等。

2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。

3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下)。

4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给压滤机进行压滤的最理想配套泵种。

zx自吸泵性能参数表

zx自吸泵性能参数	型号	流量q		扬程 m	吸程 m	转速 r/min	自吸性能 min/5m	功率kw	
		m ³ /h	l/s					轴功率	电
	zx25-3.2-20	3.2		0.9		20	6.5	2900	1.9
	zx25-3.2-32	3.2		0.9		32	6.5	2900	1.8
	zx40-6.3-20	6.3		1.8		20	6.5	2900	1.9
	zx40-10-40	10		2.8		40	6.5	2900	1.5
	zx50-15-12	15		4.2		12	6.5	2900	2.4
	zx50-18-20	18		5		20	6.5	2900	1.9
	zx50-12.5-32	12.5		3.5		32	6.5	2900	1.5
	zx50-20-30	20		5.6		30	6.5	2900	1.5
	zx50-14-35	14		3.9		35	6.5	2900	1.5
	zx50-10-40	10		2.8		40	6.5	2900	1.5
	zx50-12.5-50	12.5		3.5		50	6.5	2900	1.4
	zx50-15-60	15		4.2		60	6.5	2900	1.3
	zx50-20-7.5	20		5.6		7.5	6.5	2900	1.3
	zx65-30-15	30		8.3		15	6.5	2900	2
	zx65-25-32	25		6.9		32	6	2900	1.5
	zx80-35-13	35		9.7		13	6	2900	3.4
	zx80-43-17	43		12		17	6	2900	1.8
	zx80-40-22	40		11.1		22	6	2900	1.9
	zx80-50-25	50		13.9		25	6	2900	1.5
	zx80-50-32	50		13.9		32	6	2900	1.5
	zx80-60-55	60		16.7		55	6	2900	1.5
	zx80-60-70	60		16.7		70	6	2900	1.2
	zx100-100-20	100		27.8		20	6	2900	1.8
	zx100-100-40	100		27.8		40	6	2900	1.8
	zx100-100-65	100		27.8		65	6	2900	1.8
	zx100-70-75	70		19.4		75	6	2900	1.8
	zx150-170-55	170		47.2		55	5	2900	1.8
	zx150-170-65	170		47.2		65	5	2900	1.3
	zx150-160-80	160		44.4		80	5	2900	1.2
	zx200-400-32	400		111.1		32	5	1450	2
	zx200-280-63	280		77.8		63	5	1450	1.5
	zx200-350-65	350		97.2		65	5	1450	1.5
	zx250-550-32	550		152.8		32	5	1450	2

zx250-400-50	400	111.1	50	5	1450	2
zx250-450-55	450	125	55	5	1450	2
zx250-400-75	400	111.1	75	5	1450	1.5
zx300-600-32	600	166.7	32	5	1450	2
zx300-500-50	500	138.9	50	5	1450	2
zx300-550-55	550	152.8	55	5	1450	2

"暄然自吸泵，ZX自吸泵，清水自吸泵，移动式自吸泵，自吸排污泵"的功率为7.5KW（w），原理是叶片泵，扬程为25（m），叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目为单级，泵轴位置是卧式，材质为铸铁，叶轮吸入方式是单吸式，型号为80ZX50-25，流量是50（m³/h），转速为2900（r/m），品牌是暄然，用途为排污泵，驱动方式是电动，性能为不阻塞