

企业集采ZX系列自吸清水(化工)泵 泵 化工自吸泵

产品名称	企业集采ZX系列自吸清水(化工)泵 泵 化工自吸泵
公司名称	上海中山泵业有限公司
价格	2285.00/台
规格参数	品牌:中山 型号:zx25-3.2-20 材质:铸铁
公司地址	嘉定区金园八路358号
联系电话	021-39556699

产品详情

一、产品概述：

zx系列型泵是卧式自吸离心泵。该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较，因为泵本身没有逆止阀，结构最为简单；工作最为可靠；无故障工作时间长，维护、使用方便、体积小、重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与相同口径的泵比较，排量大、性能高。zx型泵在工农业生产、抢险救助，如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。zx型泵广泛适用石油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、喷灌。供输送清水或粘度小于 $5^{\circ}e$ ，温度低于80 物理及化学性质类似清水的其它液体。

二、产品用途：

适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。适用于清水、海水、水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料（介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下）。装上摇臂式喷头，又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具。可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。

三、技术参数：

流量：6.3～400m³/h；扬程：5～132m；转速：2900、1450r/min；功率：0.55～110kw；进口直径：50～200mm；最高工作压力：1.6mpa。

四、型号意义：

五、性能参数

型号	流量q		扬程 (m)	吸程 (m)	自吸性能 (min/5m)	转速 (r/min)	电机功率 kv
	(m ³ /h)	(l/s)					
25zx3.2-20	3.2	0.9	20	6.5	1.9	2900	0.75
25zx3.2-32	3.2	0.9	32	6.5	1.8	2900	1.1
40zx6.3-20	6.3	1.8	20	6.5	1.9	2900	1.1
40zx10-40	10	2.8	40	6.5	1.5	2900	4
50zx15-12	15	4.2	12	6.5	2.4	2900	1.5
50zx18-20	18	5	20	6.5	1.9	2900	2.2
50zx12.5-32	12.5	3.5	32	6.5	1.5	2900	3
50zx20-30	20	5.6	30	6.5	1.5	2900	4
50zx14-35	14	3.9	35	6.5	1.5	2900	4
50zx10-40	10	2.8	40	6.5	1.5	2900	4
50zx12.5-50	12.5	3.5	50	6.5	1.4	2900	5.5
50zxzx15-60	15	4.2	60	6.5	1.3	2900	7.5
50zx20-7.5	20	5.6	7.5	6.5	1.3	2900	11
65zx30-15	30	8.3	15	6.5	2	2900	3
65zx25-32	25	6.9	32	6	1.5	2900	5.5
80zx35-13	35	9.7	13	6	3.4	2900	3
80zx43-17	43	12	17	6	1.8	2900	4
80zx40-22	40	11.1	22	6	1.9	2900	5.5
80zx50-25	50	13.9	25	6	1.5	2900	7.5
80zx50-32	50	13.9	32	6	1.5	2900	7.5
80zx60-55	60	16.7	55	6	1.5	2900	18.5
80zx60-70	60	16.7	70	6	1.2	2900	22
100zx100-20	100	27.8	20	6	1.8	2900	11
100zx100-40	100	27.8	40	6	1.8	2900	22
100zx100-65	100	27.8	65	6	1.8	2900	30
100zx70-75	70	19.4	75	6	1.8	2900	30
150zx170-55	170	47.2	55	5	1.8	2900	45
150zx170-65	170	47.2	65	5	1.3	2900	55
150zx160-80	160	44.4	80	5	1.2	2900	55
200zx400-32	400	111.1	32	5	2	1450	55
200zx280-63	280	77.8	63	5	1.5	1450	90
200zx350-65	350	97.2	65	5	1.5	1450	110
250zx550-32	550	152.8	32	5	2	1450	75
250zx400-50	400	111.1	50	5	2	1450	90
250zx450-55	450	125	55	5	2	1450	110
250zx400-75	400	111.1	75	5	1.5	1450	132
300zx600-32	600	166.7	32	5	2	1450	90
300zx500-50	500	138.9	50	5	2	1450	110
300zx550-55	550	152.8	55	5	2	1450	132

结构图

外形安装尺寸

"【企业集采】ZX系列自吸清水(化工)泵 专业生产化工自吸泵"的功率为0.75~132KW (w)，原理是离心泵，扬程为5~80 (m)，电动功率是0.75~132KW，叶轮数目为单级，进出口径是50~300，泵轴位置为卧式，材质是铸铁，叶轮吸入方式为单吸式，型号是ZX25-3.2-20，流量为3.2~600 (m³/h)，转速是1450——2900 (r/m)，吸程为5，规格是25ZX3.2-20普通，品牌为中山，用途是化工泵，驱动方式为电动，性能是耐腐蚀