

ISG80-200直联式管道泵（上海型）

产品名称	ISG80-200直联式管道泵（上海型）
公司名称	济南三欧给排水工程有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:子宣 型号:isg80-200 材质:铸铁
公司地址	山东省济南市天桥区三孔桥街28号鲁能康桥小区7号楼4单元201室
联系电话	13406970315 13864003573

产品详情

产品概述 isg(1sw)型系列离心泵根据Is型离心泵与管道泵之性能参数，参照1s02858和最新的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isg(1sw)型基础上派生出热水泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。产品特点 1、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，震动噪音低。 2、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封、能有效地增长机械密封的使用寿命。3、安装检修方便，无需拆动管道系统，只需卸下泵联体螺母即可抽出全部转子部件。4、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。5、iswh、ihg型化工泵材质可根据用户要求选用：zg0qr18ni12m02ti(306)、zg1qr18ni12m02t(307)、zg1qr18ni9(303)、zg1qr18ni9ti(305)。产品用途 1、isg(isw)型离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷溉、消防增压及设备配套，使用温度t 80 。 2、lrg(1swr)型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，使用温度t120 。 3、ihg(1swh)型化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度t：-20 ~120 。 4、yg(1swb)型油泵，供输送汽油、柴油、煤油等石油产品，使用温度t：-20 ~120 。工作条件1、吸入压力 1.0mpa或泵系统最高工作压力 16mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造泵时的过流部件和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便采用耐磨式机械密封。

"供应ISG80-200直联式管道泵（上海型）"的是否提供加工定制为是，品牌是子宣，型号为ISG80-200，材质是铸铁，驱动方式为电动，性能是变频，原理为离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目为单级，扬程是50（m），吸程为9（m），转速是2850，电动功率为15（w），工作温度是-20~80（ ），进出口径为80（mm），流量是50（m3/h），电压为380