立式管道泵 hg

产品名称	立式管道泵 hg
公司名称	东方(天津)环境科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	型号:hg
公司地址	天津自贸试验区(中心商务区)响螺湾熙元广场11906-11908
联系电话	02259896957 18802290033

产品详情

hg系列管道泵

性能范围：流量范围 (q) = 2 - 100 (m³/h) 扬程范围 (h) = 7 - 80 (m)

用途及适用范围本公司制造的管道泵分为hgr型管道泵、hgdr型单相管道泵、hgf型耐腐蚀管道泵和hgb型防爆管道泵。产品集国内外同类产品之优点，采用国内八十年代zuijia水力模型精心设计而成，该泵泵电一体，结构紧凑、设计合理、性能良好、高效节能、噪音小、维修方便、价格低廉。产品符合q/hsbj 320-1998<<管道泵>>标准。hgr、hgdr型管道泵适用于高层建筑、冷却塔、园林喷灌、小型水塔、消防用水及远距离输水，也适用与采暖、浴室、冲洗、冷热水循环及锅炉给排水系统。hgf型耐腐蚀管道泵可用于轻纺、化工、医药、食品、炼油等工业输送有化学腐蚀性液体的场合。hgb型防爆泵用于长期或时有爆炸性气体混合物的场所。以上几种型号的管道泵在性能上具备ib、is型普通单级离心泵、ih型耐腐蚀单级化工离心泵相同的功能，但其结构简单、体积更小、使用更方便、更经济。

泵的选型

用户在选规格时，应注意以下几点：

- (1) 选用水泵的流量应小于水源的正常供水量，并按泵所规定的使用条件选择水泵。
- (2) 选用水泵的扬程应按实际需要的扬程，并应考虑水泵的管路损失。
- (3) 选用水泵应考虑水泵的安装高度。即被吸液面至叶轮中心线垂直距离应小于水泵规定的高度。

产品工作条件

系统压力： 0.8mpa(8kg/cm²)

环境温度不超过40

对hgr、hgdr型管道泵，水温不超过120 。水质均为清水，热水为软水。对hgf型耐腐蚀管道泵，介质温度不超过150 ，不允许有颗粒存在。

"供应立式管道泵"的型号为HG