

IHG不锈钢耐腐蚀管道泵|不锈钢立式化工管道泵

产品名称	IHG不锈钢耐腐蚀管道泵 不锈钢立式化工管道泵
公司名称	江苏凯旋泵阀制造有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	品牌:江苏凯旋 型号:ihg25-125 材质:不锈钢
公司地址	江苏滨海经济开发区工业园北区瓯北泵阀工业园
联系电话	0515-68893777 13851115633

产品详情

ihg不锈钢耐腐蚀管道泵;不锈钢耐腐蚀泵;不锈钢管道泵;耐腐蚀管道泵

一、不锈钢管道泵产品概述：ihg不锈钢耐腐蚀管道泵又称（不锈钢管道泵、不锈钢离心泵、不锈钢管道离心泵、不锈钢管道离心泵、管道增压泵、热水循环泵、热水管道泵等是本公司采用is型离心泵性能参数和老型管道泵结构之长，严格按照国际标准iso2858及最新国家标准设计成功的高效节能产品，是代替is型离心泵、立式多级离心泵等常规产品的新颖立式离心泵。流量范围1.1~1345m³/h，扬程范围2.8~150m，分量本型、扩流型、a、b、c切割型等250多种规格。根据流量介质和温度不同，设计制造成同性能参数的热水管道泵、不锈钢管道泵、立式管道油泵和ihgb立式防爆化工泵系列产品。不锈钢管道泵具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部jb/t53058-93的标准要求，按国际iso2858标准设计制造。二、不锈钢管道泵产品特点

1、不锈钢管道泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。2、不锈钢管道泵叶轮直接安装在电机的长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配

置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。3、不锈钢管道泵轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。4、不锈钢管道泵安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。5、不锈钢管道泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。6、不锈钢管道泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

三、不锈钢管道泵主要用途 1、isg立式管道离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t < 80$ 。 2、irg型热水管道离心泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，irg型使用温度 $t < 120$ ，grg型使用温度 $t < 240$ 。 3、ihg型不锈钢管道离心泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim 120$ 。 4、yg型立式管道离心油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。

5、ihgb型立式防爆化工泵输送不含固体颗粒具有腐蚀性其粘度类似水且易燃易爆的体液。适用于轻纺、石油、化工、冶金、矿山、制药和合成纤维等部门，使用温度 $-20 \sim 120$ 。注：不锈钢管道泵吸入压力1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即吸入口压力+泵扬程1.6mpa、泵静压试验压力为 2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。环境温度 < 40 ，相对湿度 < 95 。

四、不锈钢管道泵型号意义：

五、不锈钢管道泵性能参数表

型号	流量		扬程m	效率%	转速r/mi n	电机功率 kw	汽蚀余量 m	重量kg
	m3/h	l/s						
ihg15-80	1.11.52.0	0.30.420.5 5	8.587	263434	2900	0.18	2.3	17
ihg20-110	1.82.53.3	0.500.690. 91	161513.5	253435	2900	0.37	2.3	25
ihg20-160	1.82.53.3	0.500.690. 91	333230	192523	2900	0.75	2.3	29
ihg25-110	2.84.05.2	0.781.111. 44	161513.5	344241	2900	0.55	2.3	26
ihg25-125	2.84.05.2	0.781.111. 44	20.62018	283635	2900	0.75	2.3	28
ihg25-125a	2.53.64.6	0.691.01.2 8	171614.4	353535	2900	0.55	2.3	27
ihg25-160	2.84.05.2	0.781.111. 44	333230	243233	2900	1.5	2.3	39
ihg25-160a	2.63.74.9	0.121.031. 36	292826	313131	2900	1.1	2.3	34
ihg32-100i	4.46.38.3	1.221.752. 32	13.212.51 1.3	485453	2900	0.75	2.0	32
ihg32-125	3.55.06.5	0.971.391. 8	222018	404442	2900	0.75	2.3	28
ihg32-125a	3.14.55.8	0.861.251. 61	17.61614. 4	434343	2900	0.55	2.3	28
ihg32-160	3.14.55.8	0.861.251. 61	333230	344042	2900	1.5	2.3	28

ihg32-160i	4.46.38.3	1.221.752. 32	33.23230. 2	344042	2900	2.2	2.0	47
ihg32-200	3.14.55.8	0.861.251. 61	515048	283537	2900	3	2.0	47
ihg32-200i	4.46.38.3	1.221.752. 32	50.55048	263335	2900	4	2.0	43
ihg32-200ia	2.84.05.2	0.781.111. 44	44.64442. 7	344042	2900	2.2	2.0	74
ihg40-100	4.46.38.3	1.221.752. 31	13.212.51 1.3	485453	2900	0.55	2.3	32
ihg40-100a	3.95.67.4	1.081.562. 06	10.6109	525252	2900	0.37	2.3	32
ihg40-125	4.46.38.3	1.221.752. 31	212018	414643	2900	1.1	2.3	34
ihg40-125a	3.95.67.4	1.081.562. 06	17.61614. 4	404541	2900	0.75	2.3	33
ihg40-160	4.46.38.3	1.221.752. 31	333230	354040	2900	2.2	2.3	47
ihg40-160a	4.15.97.8	1.141.642. 17	292826.3	343939	2900	1.5	2.3	43
ihg40-160b	3.85.57.2	1.061.532. 0	25.52422. 5	343837	2900	1.1	2.3	38

ihg40-200	4.46.38.3	1.221.752.31	515048	263332	2900	4	2.3	74
ihg40-200a	4.15.97.8	1.141.642.17	454442	263130	2900	3	2.3	62
ihg40-200b	3.75.37.0	1.031.471.94	383634.5	292929	2900	2.2	2.3	52
ihg40-250	4.46.38.3	1.221.752.31	828074	242828	2900	7.5	2.3	105
ihg40-250a	4.15.97.8	1.141.642.17	727065	242827	2900	5.5	2.3	98
ihg40-250b	3.85.57.0	1.061.531.94	61.56056	232726	2900	4	2.3	77
ihg40-100i	8.812.516.3	2.443.474.53	13.212.511.3	55 62 60	2900	1.1	2.3	34
ihg40-100ia	81114.5	2.223.054.03	10.6109	606060	2900	0.75	2.3	32
ihg40-125i	8.812.516.3	2.443.474.53	21.22017.8	495857	2900	1.5	2.3	38
ihg40-125ia	81114.5	2.223.054.03	171614	575757	2900	1.1	2.3	33
ihg40-160i	8.812.516.3	2.443.474.53	333230	455251	2900	3	2.3	56
ihg40-160ia	8.211.715.2	2.283.254.22	292826	445150	2900	2.2	2.3	47
ihg40-160ib	7.310.413.5	2.382.893.75	232220.5	505050	2900	1.5	2.3	43
ihg40-200i	8.812.516.3	2.443.474.53	51.25048	384646	2900	5.5	2.3	85
ihg40-200ia	8.311.715.3	2.313.254.25	454442	374545	2900	4	2.3	75
ihg40-200ib	7.510.613.8	2.082.943.83	373634	444444	2900	3	2.3	63

"供应IHG不锈钢耐腐蚀管道泵|不锈钢立式化工管道泵"的是否提供加工定制为是，品牌是江苏凯旋，型号为IHG25-125，材质是不锈钢，驱动方式为电动，性能是耐腐蚀，原理为离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目为单级，扬程是20（m），吸程为6（m），转速是2900，电动功率为750（w），工作温度是120（ ），进出口径为25（mm），流量是4（m3/h），电压为380V