

冷却塔专用管道泵HL80-23 海龙泵 GD立式管道泵（ ）

产品名称	冷却塔专用管道泵HL80-23 海龙泵 GD立式管道泵（ ）
公司名称	东莞市格菱冷却设备有限公司
价格	1680.00/件
规格参数	品牌:管道泵 型号:hl80-23立式海龙牌 材质:铸铁
公司地址	东莞市大岭山杨屋工业区
联系电话	86-076981150360 13480082401

产品详情

冷却塔专用管道泵、立式管道泵、飞扬海龙牌立式管道泵、广一泵、gd管道泵、gd80-23立式管道泵、4kw立式管道泵、5hp立式管道泵

业务热线：谢总——13929207010 业务qq：95517646

技术参数： 型号意义：

流 量:1 ~ 250 m³/h

扬 程:8 ~ 50 m

口 径:32 ~ 125 mm

电机功率:0.37 kw ~ 15 kw

转 速:2900 r/min

介质要求: 80 的清水或物理化学性质类似于水的液体

结构：本泵主要由泵体、叶轮、中座（连接座）、电机等四部分组成，其结构特点：

I 泵与电机同轴，中座（连接座）直接连接在泵和电机上，电机为标准y系列电机改轴为加长轴。

I 泵的进、出水口设计在同一水平轴线上，可以让泵象阀门一样安装在管路的任何位置，安装简便。

- I 泵的密封采用优质耐用的机械密封，无泄漏。
- I 泵的进、出水口法兰边缘上设有排气孔，便于排出泵内积存的气体和测试水压。
- I 泵的底部设有支撑装置，可使泵紧固在基础上，便于安装和提高泵运转的稳定性。
- I 泵的泵体上铸有或电机上贴有电机旋转方向标识，以防止安装时泵的逆转造成泵的运转不良，另外泵电机的接线盒内粘贴有电源接线图，便于用户安装接线。

材料：泵体、连接座、叶轮均采用常用的灰铸铁材料ht200。如用户需采用铜合金、不锈钢材质及进口机械密封，或高温泵时，须在订货时特别注明。

说明：如客户需要，可以订做高温水泵及特殊电压水泵供客户使用。

型号意义:

流 量:1 ~ 150 m³/h

扬 程:8 ~ 50 m

口 径:25 ~ 100 mm

电机功率:0.55 kw ~ 15 kw

转 速:2900 r/min

介质要求: 80 的清水或物理化学性质类似于水的液体

gd系列管道泵性能参数表

序 号	型号	流量		扬程	转速	轴 功率	配用电机		效率	汽蚀余量 (nps _h) r	适用	
		q					m	r/min			kw	motor
		m ³ /h	l/s	kw	v	%			冷	气		
15	gd65-50	15	4.17	53	2900	4.61	7.5	380	47	3.5	40	~ 50
		25	6.94	50		6.10		50hz	56			
		30	8.33	45		6.70			55			
16	gd80-21	30	8.30	24	2900	2.80	4	380	67	2.5	60	~ 80
		42	11.67	21		3.25		50hz	74			
		54	15.0	16		3.93			71			
17	gd80-30	30	8.30	33	2900	4.22	5.5	380	62	2.5	60	~ 80
		42	11.67	30		4.70		50hz	72.5			
		54	15.0	23		5.46			65			

18	gd80-40	30	8.30	43	2900	5.38	7.5	380	65	2.5	60	~ 80
		42	11.67	40		6.6		50hz	69.5			
		54	15.0	32		7.0			67			
19	gd80-50	30	8.30	52	2900	7.7	11	380	55	2.5	60	~ 80
		42	11.67	50		8.4		50hz	68			
		54	15.0	42		8.8			70			
20	gd100-19	60	16.7	21	2900	5.44	7.5	380	69	4	120	~ 150
		90	25.0	19		6.2		50hz	75			
		120	33.3	14		6.85			74			
21	gd100-19a	50	13.9	17	2900	3.73	5.5	380	62	4	120	~ 150
		80	22.2	15		4.35		50hz	75			
		110	30.6	11.5		4.53			76			
22	gd100-21	39	10.8	24	2900	3.98	5.5	380	64	3	80	~ 100
		60	16.7	21		4.7		50hz	73			
		75	20.8	16		4.74			69			
23	gd100-30	30	8.3	32	2900	4.48	7.5	380	62	3.5	80	~ 100
		50	15.9	30		5.27		50hz	70			
		60	16.7	23		5.77			68			
24	gd100-32	60	16.7	35	2900	8.41	15	380	68	4	120	~ 150
		100	27.8	32		11.46		50hz	76			
		120	33.3	28		12.53			73			
25	gd100-32a	60	16.7	30	2900	7.46	11	380	69	4	120	~ 150
		90	25.0	28		8.03		50hz	76			
		120	33.3	26		10.59			74			
26	gd100-50	30	8.3	52	2900	8.32	15	380	52	3.5	80	~ 100
		50	13.9	50		10.3		50hz	66			
		60	16.7	42		11.13			69			
27	gd100-50a	30	8.3	50	2900	7.68	11	380	52	3.5	80	~ 100
		50	13.9	46		9.63		50hz	65			
		60	16.7	43		10.33			68			

东莞市格菱冷却设备有限公司是一家专业生产菱电牌”玻璃钢材质冷却塔、水箱及冷却塔配件，“海龙牌”管道泵，冷却塔电动机等设备的研制、生产、销售一体化的企业，我公司位于有“世界制造名称”美誉的东莞市

“菱电人”经过18年的奋斗，成为行业的领跑者。1995年正式经过市政府工商注册登记成功，拥有德国技术的支持，经过18年的发展，从10余人的加工厂现在发展成为1200余人，占地30000平方米的专业厂房，现有15个部门，专业技术人员200人，专业安装售后服务人员150人，年生产能力已经超过5亿，出口额成为同行业领先水平

我公司坐落于东莞市大岭山镇，毗邻风景秀丽的松山湖景区，临近107国道，到达深圳机场30分钟，到达广州机场40分钟，交通非常便捷。

菱电公司被荣誉为“cti”协会（美国冷却塔工业协会）会员单位，并先后通过iso9001质量管理体系认证、iso9001环境管理体系认证、cti认证、中国质量aaa+级企业认证；获得广东省著名品牌、全国重合同守信用企业、全国质量管理先进单位等荣誉。

公司自创建以来，凭着“精益求精、客户至上”的经营理念，严格按照iso9001：2000质量管理体系管理公司；公司上下十分重视产品的制造质量与服务质量。科学严谨的管理过程，完善的生产制造工艺，严格的质量控制手段，确保了公司的产品质量，“菱电”品牌已经走进中国的大江南北，已经成为行业的标杆。

冷却塔专用管道泵、立式管道泵、飞扬海龙牌立式管道泵、广一泵、gd管道泵、gd80-23立式管道泵、4kw立式管道泵、5hp立式管道泵

"冷却塔专用管道泵HL80-23 海龙泵 GD立式管道泵（厂家直销）"的电压为220V/380V，原理是离心泵，扬程为20（m），叶轮数目是单级，电动功率为4（w），进出口径是80（mm），泵轴位置为立式，工作温度是80（ ），材质为铸铁，型号是HL80-23立式海龙牌，流量为42（m³/h），转速是2900，吸程为7（m），规格是GD80-23立式管道泵，品牌为管道泵，驱动方式是电动，性能为耐磨