

# 供应 GDL立式多级泵,管道多级离心泵,25GDL4-11\*11多级泵

产品名称	供应 GDL立式多级泵,管道多级离心泵,25GDL4-11*11多级泵
公司名称	永嘉县大西洋泵业制造有限公司
价格	4750.00/台
规格参数	品牌:暄然 型号:80gdl36-12*6-11kw 材质:铸铁
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇和一工业区
联系电话	0577-67333268 18968868126

## 产品详情

一、产品概述： gdl型立式多级管道离心泵是我司在国外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准，并根据jb/tq6435-92标准设计制造的新一代产品。水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成，进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封，用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的最佳泵型。

二、适用范围： 广泛应用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。

三、产品特点：1、水力模型先进：效率高，性能范围广。2、安装、维修方便：管道式安装、进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向，安装维修极为方便。3、外形美观：采用优质不锈钢外套，外形美观。4、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。5、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，最大地减少流动噪音。6、立式结构，占地面积小。

四、技术参数：流量：2-160m<sup>3</sup>/h；扬程：24-200m；功率：1.1-90kw；转速：2900r/min；口径：25-150；温度范围：-15-+120；工作压力：2.5mpa。

### 五、gdl型立式多级管道离心泵性能参数

型号	流量q(m <sup>3</sup> /h)	扬程h(m)	吸程(m)	电机功率(kw)
25gdl2-12*3	2	36	7.5	1.1
25gdl2-12*4	2	48	7.5	1.1
25gdl2-12*5	2	60	7.5	1.5
25gdl2-12*6	2	72	7.5	1.5

25gdl2-12*7	2	84	7.5	2.2
25gdl2-12*8	2	96	7.5	2.2
25gdl2-12*9	2	108	7.5	2.2
25gdl2-12*10	2	120	7.5	3
25gdl2-12*11	2	132	7.5	3
25gdl2-12*12	4	144	7.5	3
25gdl4-11*3	4	33	7.5	1.1
25gdl4-11*4	4	44	7.5	1.5
25gdl4-11*5	4	55	7.5	2.2
25gdl4-11*6	4	66	7.5	2.2
25gdl4-11*7	4	77	7.5	3
25gdl4-11*8	4	88	7.5	3
25gdl4-11*9	4	99	7.5	3
25gdl4-11*10	4	110	7.5	4
25gdl4-11*11	4	121	7.5	4
25gdl4-11*12	4	132	7.5	4
40gdl6-12*3	6	36	7.5	1.5
40gdl6-12*4	6	48	7.5	2.2
40gdl6-12*5	6	60	7.5	2.2
40gdl6-12*6	6	72	7.5	3
40gdl6-12*7	6	84	7.5	3
40gdl6-12*8	6	96	7.5	4
40gdl6-12*9	6	108	7.5	4
40gdl6-12*10	6	120	7.5	4
40gdl6-12*11	6	132	7.5	5.5
40gdl6-12*12	6	144	7.5	5.5
50gdl12-15*2	12	30	7	2.2
50gdl12-15*3	12	45	7	3
50gdl12-15*4	12	60	7	4
50gdl12-15*5	12	75	7	5.5
50gdl12-15*6	12	90	7	5.5
50gdl12-15*7	12	105	7	7.5
50gdl12-15*8	12	120	7	7.5
50gdl12-15*9	12	135	7	11
50gdl12-15*10	12	150	7	11
50gdl18-15*2	18	30	7	3
50gdl18-15*3	18	45	7	4
50gdl18-15*4	18	60	7	5.5
50gdl18-15*5	18	75	7	7.5
50gdl18-15*6	18	90	7	7.5
50gdl18-15*7	18	105	7	11
50gdl18-15*8	18	120	7	11
50gdl18-15*9	18	135	7	15
50gdl18-15*10	18	150	7	15
65gdl24-12*2	24	24	6	3
65gdl24-12*3	24	36	6	4
65gdl24-12*4	24	48	6	5.5
65gdl24-12*5	24	60	6	7.5
65gdl24-12*6	24	72	6	7.5
65gdl24-12*7	24	84	6	11
65gdl24-12*8	24	96	6	11

65gdl24-12*9	24	108	6	15
65gdl24-12*10	24	120	6	15
80gdl36-12*2	36	24	5.5	4
80gdl36-12*3	36	36	5.5	5.5
80gdl36-12*4	36	48	5.5	7.5
80gdl36-12*5	36	60	5.5	11
80gdl36-12*6	36	72	5.5	11
80gdl36-12*7	36	84	5.5	15
80gdl36-12*8	36	96	5.5	15
80gdl36-12*9	36	108	5.5	18.5
80gdl36-12*10	36	120	5.5	18.5
80gdl54-14*2	54	28	5	7.5
80gdl54-14*3	54	42	5	11
80gdl54-14*4	54	56	5	15
80gdl54-14*5	54	70	5	18.5
80gdl54-14*6	54	84	5	18.5
80gdl54-14*7	54	98	5	22
100gdl72-14*2	72	28	4.5	11
100gdl72-14*3	72	42	4.5	15
100gdl72-14*4	72	56	4.5	18.5
100gdl72-14*5	72	70	4.5	22
100gdl72-14*6	72	74	4.5	30
100gdl72-14*7	72	98	4.5	30

"厂家供应 GDL立式多级泵,管道多级离心泵,25GDL4-11\*11多级泵"的电压为380V，原理是离心泵，扬程为72（m），叶轮数目是多级，电动功率为5.5KW（w），进出口径是80（mm），泵轴位置为边立式，工作温度是80（ ），材质为铸铁，型号是80GDL36-12\*6-11KW，流量为36（m3/h），转速是2900，吸程为2（m），品牌是暄然，驱动方式为电动，性能是耐磨