

M12 ZSQ12-4NA-D霍尔传感器 现货特价

产品名称	M12 ZSQ12-4NA-D霍尔传感器 现货特价
公司名称	杭州中沪自动化机电控制工程有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:无 型号:zsqa12-3004na-d
公司地址	中国 浙江 杭州市 长浜路80号京城机电703室
联系电话	086-057185342060 13905712463

产品详情

二、技术参数

1、输出类型

a：三线nnp常开或常闭b：三线pnp常开或常闭c：dc二线 常开或常闭

2、工作电压：10 - 30v dc3、输出电流：200ma

4、检测距离：sn=1mm、sn=2mm5、回差： 5%sn6、开关频率：800hz / 400hz / 25hz7、标准检测体：铁12mm × 12mm × 1mm8、工作环境温度：-25 - 70 9、防护等级：ip67

10、有极性接反保护；

11、有短路保护；12、外壳材料：铜表面镀铬13、外形尺寸：c 8（航插线另配）

三：特点

-全新电路设计，可有效防止电感式开关误动作，抗干扰能力强。

-电感式接近传感器能检测金属，如：铁、不锈钢、黄铜、铝、铜等。

-非接触、无磨损、结实耐用、超长寿命。

-环氧树脂一体性封灌，防护等级ip6，对脏污不敏感，在恶劣环境下使用也能胜任。

-圆柱形（m12/m18/m30），方型(s系列)及凸型(f系列)等多种外型规格可选。

- 开关量输出种类丰富，分直流二线、直流三线、直流四线及交流二线，常开常闭,npn或pnp极性任选。
- 连接方式有电缆型及航空插座型，分为2线、3线、4线电缆型，3线航空插座、4线航空插座型。
- 宽范围工作电压，方便系统设计，直流型为dc10-30v,交流型为ac 90-250v。
- 可广泛适用于机械、化工、造纸、轻工等行业作限位、定位、检测、计数、测速等传感用途。

四：型号说明及含义

1、开关类别：l：电感式 c：电容式 s：霍尔式 a：安全防爆式 x：模拟线性式
h：舌簧式

2、外形代号：q：圆柱形 f：角柱形及平面安装型

3、工作电压：30：10-30vdc 310：5-24vdc 320：12-60vdc 20：90-250vac 210：24-250vac
220：380vac 4：10-30vdc/90-250vac

4、检测距离：01：1mm 05:5mm 10:10mm

5、输出形式：n：三线直流nnp负逻辑输出 dcnpn

p：三线直流pnp正逻辑输出 dcnpn

l：二线直流输出 dc

w：交流三线输出 ac

j：继电器触点输出 np：nnp+pnp双输出nnp+pnp

"M12 ZSQ12-4NA-D霍尔传感器 现货特价厂家直销"的品牌为无，型号是ZSQ12-3004NA-D，种类为霍尔，材料是金属，材料物理性质为导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺为集成，输出信号是模拟型，防护等级为/，线性度是/（%F.S.），迟滞为/（%F.S.），重复性是/（%F.S.），灵敏度为/，漂移是/，分辨率为/