

# 国电中自 供应GDD三交流电流/电压组合变送器

产品名称	国电中自 供应GDD三交流电流/电压组合变送器
公司名称	北京国电中自电气有限公司
价格	680.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:国电中自 型号:gdd-3i(3u)
公司地址	北京市通州区嘉创路5号1号楼4层508
联系电话	15652547808

## 产品详情

<p>gdd-3i(3u)三交流电流/电压组合变送器</p> <p>一、特性 将被测交流电流（电压）转换成按线性比例输出的直流电流或电压 优良的温度特性和长期的工作稳定性 集成化程度高，以单片机为核心，内置a/d转换，准确度高，线性度高 结构简单，有良好的性价比二、应用 广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统</p>	
--	--

## 三、型号选择

例如：gdd-3i-a2-04-p2 名称：gdd系列三电流组合变送器 输入范围：ac0  
~5a 输出范围：dc4~20ma 辅助电源：ac220v±15% 订货须知：

- 1、订货时，请用户根据实际需要按上表仔细核对类型、输入范围、辅助电源和输出范围

。 2、可按用户要求订制电流、电压组合变送器四、技术参数

<p>输入及输出 输入电流：ac0~15a、ac0~500v可选 频率：50/60hz 吸收功率 每相电压回路：&lt;0.5va/450v 每相电压回路：&lt;0.2va/100v 每相电流回路：&lt;0.1va/5a 过载能力：电流：2倍连续、30倍/秒 电压：2倍连续 输出信号：dc0~5v、1~5v、0~20ma、4~20ma等 负载电阻 电流输出：rl 600 电压输出：rl 2k</p>	<p>性能指标 执行标准：gb/t 13850-1998、iec688：1992 准确度：0.2%、0.5% 整机功耗：5va 工作稳定性：&lt;0.2%（年） 工频耐压：输入/输出/外壳间：ac2kv/min.1ma 绝缘电阻：20m（dc500v） 冲击电压：5kv（峰值），1.2/50us 响应时间：350ms 储藏条件：-40~70、20~95%（无凝露） 工作环境：-10~50、20~90%（无凝露） 安装方式：din（35mm）导轨安装及m4螺钉固定 外形尺寸：110mm×75mm×120mm</p>
---	--

五、产品调试 找到对应于变送器面板上的相应的zero和cal两个调试孔，其内的两个电位器分别为零点和满度调校电位器，调校时用小螺丝刀慢慢旋转至所需精度及即可。六、注意事项

输入、输出、辅助电源接线必须正确，不能错位。 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在，海拔高度小于2500米。 产品出厂时已调校好零点和精度，请勿随意调整。

"国电中自 供应GDD三交流电流/电压组合变送器"的频率为50/60（Hz），型号是GDD-3I(3U)，测量精度为0.2%、0.5%，尺寸是110×75×120（mm），适用范围为电量变送，精度等级是0.2级，品牌为国电中自，加工定制是是，测量范围为AC0~15A、AC0~500V