

HIH-4000-003霍尼韦尔湿度传感器 / 湿度传感器/ honeywell传感器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | HIH-4000-003霍尼韦尔湿度传感器 / 湿度传感器/ honeywell传感器 |
| 公司名称 | 金牛区世达通电器经营部 |
| 价格 | 99.00/PCS |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:honeywell/霍尼韦尔 型号:hih-4000-003 |
| 公司地址 | 成都市金牛区花圃路9号城北电子电器市场2楼13号 |
| 联系电话 | 86-02866803683 13699063774 |

产品详情

一、湿度传感器hih4000系列简介：

hih-4000产品系列，是具有仪表级质量的相对湿度传感器，产品的抗腐蚀能力使得它们是应用到恶劣环境的最好选择。hih-4000-003系列湿度传感器为大oem设计，传感器的线形输出电压可以直接输入到控制器或其他设备。典型工作电流仅仅200 μ a，适用于低功耗，电池供电的系统。紧密的一致性建设甚至消除oem生产的标定成本。

二、湿度传感器hih4000系列特性：

精度： $\pm 3.5\%$ rh (0~100%rh非凝结)

温度范围：-40 ~85

热固性聚合物电容传感器，带集成信号处理电路

3针可焊塑封

5vdc恒压供电，0.8-3.9vdc 放大线形电压输出

低功耗设计

快速响应 15秒慢流动的空气中

稳定性好,低温飘,抗化学腐蚀性能强

三、湿度传感器hih4000系列使用领域：

气象站，环境测试，蒸汽泄露探测，仪表测试设备，湿度调节器，oai设备，医疗设备等。

"HIH-4000-003霍尼韦尔湿度传感器 / 湿度传感器/ honeywell传感器"的材料为厚模，种类是湿度，加工定制为否，材料物理性质是其他，型号为HIH-4000-003，线性度是 ± 3.5 （%F.S.），迟滞为3（%F.S.），重复性是 ± 0.5 （%F.S.），漂移为 $\pm 1.2\%$ ，分辨率是1%RH，品牌为Honeywell/霍尼韦尔，输出信号是模拟型，灵敏度为15s，制作工艺是集成