

VS1真空断路器 上海五安电气

产品名称	VS1真空断路器 上海五安电气
公司名称	上海五安电气有限公司
价格	5700.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海五安电气 型号:vs1-12
公司地址	上海上海市金山区乐清市翁垟经济开发工业区
联系电话	86 0577 62757938 13806607938

产品详情

vs1-12 (zn63a-12) 系列户内高压真空断路器是三相交流50hz, 额定电压12kv户内高压开关设备。作为电网设备, 工矿企业设备的保护和控制单元, 适用于要求额定工作电流下的频繁操作场所或多次开断短路电源的场所, 具有可靠的联锁功能。

断路器采用弹簧操动机构与断路器本体一体化设计, 即可以作为固定安装的单元。也可与底盘车配套组成手车单元使用。

另适用于中置柜中的抽出式手车, 有隔离手车, 电压互感器手车 (2pt和3pt), 电流互感器手车 (2c和3ct), 下层电压互感器手车 (2pt和3pt), 计量手车 (2pt和3pt), 隔离电压互感器手车, 熔断器手车, 下层避雷器手车, 接地手车等, 可根据用户需求进行非标设计生产各种功能小车。

主要技术参数

序号	名称	单位	数据		
1	额定电压	kv	12		
2	额定频率	hz	50		
3	额定绝缘水平	1min工频耐压 雷电冲击耐压 (峰值)	对地/相间24/48		
			对地/相间75/85		
4	额定短路开断电流	ka	20	25	31.5
5	额定电流	ka	630	630	1250 1600
6	额定短路耐受电流 (有效值)	ka	1250	1250	2000 2500
7	额定峰值耐受电流 (峰值)	ka	20	25	31.5
8	额定短路关合电流 (峰值)		50	63	80
			50	63	80

9	额定短路电流持续时间	s	4
10	机械寿命	次	20000
11	二次回来工频耐受电压 (1min)	v	2000
12	额定操作顺序		分-t-合分-t1-合分
注：20ka、25ka、31.5ka t=0.3s t1=180s；40ka t=180s t1=180s			

"厂家直销VS1真空断路器"的型号为VS1-12，品牌是上海五安电气，产品认证为ISO9001，加工定制是是